厂家直销耐破试验机 全自动破裂强度试验机

产品名称	厂家直销耐破试验机 全自动破裂强度试验机
公司名称	东莞市中益创天仪器设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:中益创天 型号:DDC-NP201 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道胜和社区体育路2号鸿禧中心A805
联系电话	0769 - 83068887 13006850706

产品详情

厂家直销试验机 纸箱试验机 全自动破裂强度试验机 产品说明:

本纸板耐破度仪是我厂研制生产的新一代纸品试验仪器。它采用了以进口单片机为核心的测控手段，从而实现了检测、控制及数据处理的全部数字化、微机化、智能化。各项技术参数与性能指标均符合ISO2758《纸耐破度的测定》，QB/T《纸与纸板耐破度》和GB454《纸耐破度的测定法》等标准的规定与要求。

仪器操作简单，性能可靠、技术先进，是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。

设计标准：QB/T 1057

厂家直销试验机 纸箱试验机 全自动破裂强度试验机执行标准：JIS-L1004、L1018、L1031、K6328、P8131、P8112、ASTM-D2210、TAPPI T403、ISO2759、GB/T 1539、GB/T 454、GB/T 465.1、GB/T 6545 GB/T6545《纸板-耐破强度的测定》、ISO2759《纸板—耐破度的测定》、GB1539《纸板耐破度的测定法》QB/T1057 《纸和纸板耐破度仪》等

厂家直销试验机 纸箱试验机
全自动破裂强度试验机技术指标 测量范围（0～6000）kPa 分辨力1kPa 示值准确度
示值误差±0.5% 示值变动性≤0.5% 加压（送油）速度（175±15）ml/min 试样夹环几何尺寸
符合GB/T1539 胶膜阻力 凸起高度 10mm 18mm 胶膜阻力值 （170～220）kPa

（250～350）kPa 压盘口径 上压盘 Φ 31.50mm ±0.05 下压盘Φ 31.50mm ±0.05 试样夹持力（400～1200）kPa 测试系统密封性1min内压降＜10%Pmax 测试单位 kpa、psi (Lbf/in^2)、kgf/cm^2，带单位切换功能 整机质量 约38kg 夹环夹持压力设定 按GB/T1539-2007规定 显示方式 液晶中英文显示 液压油 甘油 85%, 蒸馏水 15% 配用空气压缩机 排气量 （0.02～0.3）m3/min 额定压力 （0.6～0.7）MPa 工作电量 AC220V 50Hz 仪器气源 配用空气压缩机（客户自备） 标准配送 扳手一个,专用甘油1瓶,校正片10片,橡皮膜2片