

# 厂家直销耐破试验机 全自动破裂强度试验机

产品名称	厂家直销耐破试验机 全自动破裂强度试验机
公司名称	东莞市中益创天仪器设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:中益创天 型号:DDC-NP201 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道胜和社区体育路2号鸿禧中心A805
联系电话	0769 - 83068887 13006850706

## 产品详情

厂家直销试验机 纸箱试验机 全自动破裂强度试验机 产品说明:

本纸板耐破度仪是我厂研制生产的新一代纸品试验仪器。它采用了以进口单片机为核心的测控手段，从而实现了检测、控制及数据处理的全部数字化、微机化、智能化。各项技术参数与性能指标均符合ISO2758《纸耐破度的测定》，QB/T《纸与纸板耐破度》和GB454《纸耐破度的测定法》等标准的规定与要求。

仪器操作简单，性能可靠、技术先进，是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。

设计标准：QB/T 1057

厂家直销试验机 纸箱试验机 全自动破裂强度试验机执行标准：JIS-L1004、L1018、L1031、K6328、P8131、P8112、ASTM-D2210、TAPPI T403、ISO2759、GB/T 1539、GB/T 454、GB/T 465.1、GB/T 6545 GB/T6545《纸板-耐破强度的测定》、ISO2759《纸板—耐破度的测定》、GB1539《纸板耐破度的测定法》QB/T1057《纸和纸板耐破度仪》等

厂家直销试验机 纸箱试验机

全自动破裂强度试验机技术指标 测量范围（0～6000）kPa 分辨力1kPa 示值准确度  
示值误差±0.5% 示值变动性 0.5% 加压（送油）速度（175±15）ml/min 试样夹环几何尺寸  
符合GB/T1539 胶膜阻力 凸起高度 10mm 18mm 胶膜阻力值（170～220）kPa

( 250 ~ 350 ) kPa 压盘口径 上压盘 31.50mm ± 0.05 下压盘

31.50mm

± 0.05 试样夹持力 ( 400 ~ 1200 ) kPa 测试系统密封性 1min内压降 < 10%Pmax 测试单位 kpa、psi (Lbf/in<sup>2</sup>)、kgf/cm<sup>2</sup> , 带单位切换功能 整机质量 约38kg 夹环夹持压力设定

按GB/T1539-2007规定 显示方式 液晶中英文显示 液压油 甘油 85%, 蒸馏水 15% 配用空气压缩机 排气量 ( 0.02 ~ 0.3 ) m<sup>3</sup>/min 额定压力 ( 0.6 ~ 0.7 ) MPa 工作电量 AC220V 50Hz 仪器气源 配用空气压缩机 ( 客户自备 ) 标准配送 扳手一个, 专用甘油1瓶, 校正片10片, 橡皮膜2片