

FATEK永宏PLC 广东地区总代理商FBS-2TC

产品名称	FATEK永宏PLC 广东地区总代理商FBS-2TC
公司名称	深圳市捷达兴科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	永宏:永宏 FBS-60MAT2-AC:FBS-60MAT2-AC 台湾:台湾
公司地址	深圳市宝安区西乡街道办固戍社区红湾创客中心 B1-305
联系电话	0755-23200389 18126538285

产品详情

公司目前主营业务：可编程控制器plc、人机界面、触摸屏、变频器、伺服系统、步进系统等工控产品、自动化设计和设备改造。

公司与多家厂商建立了长期稳定的合作关系、服务到位、价格合理。

深圳市捷达兴科技有限公司实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

C3070SF C3070N C3070SE

型号规格一览表

规格

C3070S

显示器

显示器类型

TFT LCD,1670万色

显示器尺寸

7.0"(16:9)

荧幕分辨率

800 x 480

背光类型

Led,350流明

背光寿命

30,000小时

触摸板

类型

4线电阻式触摸板

内存

即时性断电保存记忆体(NV)

120KB

非即时性保存记忆体(XNV)

6MB

内部用户存储

20MB

程序内存

20MB

万年历 (RTC)

内建

通讯口

串行1

连接口 : D-Sub 9-Pin

COM1: RS232 (TXD,RXD,RTS,CTS)

COM2 : RS422/RS485

串口2

——

网口

——

USB接口

USB2.0 Host (A Type) × 1

USB2.0 Device (Mini-B Type) × 1

周边接口

Micro SD

——

音频

——

PLC扩展接口

HB1主机+B1扩展模块

电源规格

电源输入

24VDC ± 20% (隔离电源)

消耗电流

0.35A@24VDC

环境规格

防护等级

前面板IP65,后壳IP20

工作温度

0 ~ 50 (32 ° F ~ 120 ° F)

存储温度

-20 ~ 60

环境湿度

10 ~ 90%@40 (无冷凝)

耐压性

AC500V/20mA/1Min(电源端子和FG端子之间)

耐振动

5 ~ 9Hz单振幅 : 3.5mm; 5 ~ 150Hz恒加速 : 19.6m/s²(2G)

X,Y,Z方向10次(IEC61131-2规范)

噪声抑制

1000Vp-p电压,1us脉宽,上升时间1ns

接地电阻

低于100

尺寸与重量

开孔尺寸(mm)

191.5 × 137.5

外观尺寸 (W × H × D mm)

201.0 × 147.0 × 38.1

重量(g)

550

认证

CE