

k胶K树脂 KR01飞利浦

产品名称	k胶K树脂 KR01飞利浦
公司名称	东莞市广裕塑胶原料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:飞利浦 型号:KR01 产地:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头旗杆吓村一巷36号
联系电话	0769-87198589 13431131945

产品详情

K树脂 KR01飞利浦 供应K树脂 飞利浦KR01 K树脂KR01飞利浦 本公司长期现货供应原装进口塑胶原料

K树脂 KR01 飞利浦 物理性能 密度 --- ASTM D-792 1.01 g/cc 熔体流动速率 200
5kg ASTM D-1238 8.0 g/10min 硬度 --- ASTM D-2240 75 --- 透光率 --- ASTM
D-1003 90-95 % 机械性能 挠曲模量 --- ASTM D-790 1482 MPa 挠曲屈服强度
--- ASTM D-790 44 MPa 拉伸屈服强度 --- ASTM D-638 30 MPa 伸长率 ---
ASTM D-638 20 % 热性能 热变形温度 --- ASTM D-648 77 维卡软化点 ---
ASTM D-1525 93 K树脂 KR03 飞利浦 基本性能 密度 --- ASTM D-792 1.01
g/cc 熔体流动速率 --- ASTM D-1238 8.0 g/10min 物理性能 透光率 --- --- 90
% 机械性能 肖氏硬度 --- ASTM D-2240 65 --- 拉伸屈服强度 --- ASTM D-638
26 MPa 伸长率 --- ASTM D-638 160 % 挠曲模量 --- ASTM D-790 1413
MPa 挠曲屈服强度 --- ASTM D-790 34 MPa 艾佐德冲击强度缺口 --- ASTM D-256
41 J/m 热性能 热变形温度 --- ASTM D-648 73 维卡软化点 --- ASTM
D-1525 87 ?? 其它性能 吸湿率 24hr --- 0.09 % K树脂 KR05 飞利浦 基本性能
密度 --- ASTM D-792 1.01 g/cc 熔体流动速率 200 /5kg ASTM D-1238 7.5
g/10min 物理性能 透光率 --- ASTM D-1003 90 % 机械性能 肖氏硬度 --- ASTM
D-2240 65 --- 拉伸屈服强度 --- ASTM D-638 26 MPa 伸长率 --- ASTM D-638
160 % 挠曲模量 正割 ASTM D-790 1413 MPa 挠曲屈服强度 --- ASTM D-790
34 MPa 艾佐德冲击强度 --- ASTM D-256 41 J/m 热性能 热变形温度 --- ASTM
D-648 73 维卡软化点 --- ASTM D-1525 87 其它性能 吸湿率 24hr ASTM
D-570 0.09 产品齐全,货源稳定,价格合理。 欢迎各地客户前来订购!

供应 K胶 飞利浦 KR01
20.5

供应K胶 飞利浦 KR03
20.5

供应 K胶 飞利浦 KR05
20.5

供应 K胶 飞利浦 KK38
21.0

供应 K胶 飞利浦 KR99
20.5

供应 K胶 台湾奇美 PB-5903
20.5

供应 K胶 台湾奇美 PB-5910
20.5

供应 K胶 台湾奇美 PB-5925
20.5

供应 K胶 茂名众和 SL-803
18.2