CE3MN双相钢闸阀

产品名称	CE3MN双相钢闸阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	公称通径:200mm 公称压力:1.6MPa 材质:2507
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

产品详情

一、双相钢闸阀_双相不锈钢闸阀产品概述

双相不锈钢闸阀阀体、阀盖、闸板、阀杆等主要零部件是由双相不锈钢材料铸造或锻造而成的，该材料是铁素体和奥氏体结合的双相体，具有高强度和良好的冲击韧性以及整体和局部的抗应力腐蚀能力，适用于海水、自来水等含有较多氯离子场合的管路上，切断或接通管路介质。

双相不锈钢闸阀在管路中只能作全开和全关切断用，没有调节和节流的功能，一般也不用于输送泥浆等介质的管路中。我公司本产品也可采用SAF 2205、S31803、F51；SAF 2507、S32750、F53；S32760、F55；S32205、F60；S32550、F61等材料生产。

二、双相钢闸阀_双相不锈钢闸阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称						
1	阀体	1A(CD4MCu)	1C(CD3MCuN)	2A(CE8MN)	3A(CD6MN)	4A(CD3MN)	5A(CE3MN)	6A(CD3MWCuN)
2	阀盖	1A(CD4MCu)	1C(CD3MCuN)	2A(CE8MN)	3A(CD6MN)	4A(CD3MN)	5A(CE3MN)	6A(CD3MWCuN)
3	闸板	25Cr5NiMoCu	25Cr6NiMoCuN	24Cr10NiMoN	25Cr5NiMoN	22Cr5NiMoN	25Cr7NiMoN	25Cr7NiMoN
4	阀座	25Cr5NiMoCu	25Cr6NiMoCuN	24Cr10NiMoN	25Cr5NiMoN	22Cr5NiMoN	25Cr7NiMoN	25Cr7NiMoN
5	阀杆	25Cr5NiMoCu	F61	24Cr10NiMoN	25Cr5NiMoN	F51	F53	F55
6	阀杆螺母	铝青铜	铝青铜	铝青铜	铝青铜	铝青铜	铝青铜	铝青铜
7	填料	PTFE、RPTFE、PPL、PEEK						

三、双相钢闸阀_双相不锈钢闸阀主要技术规范表

尊敬的用户！如果你需订购我厂双相不锈钢闸阀产品，咨询时烦请提供公称通径、公称压力、材料牌号、法兰标准和法兰密封面形式等，本产品有明杆和暗杆等多种结构，咨询手机：13816357694，更多相关产品介绍请浏览：http://www.hanyuev.com/水力控制阀。

Y型过滤器http://www.guolvqic.com/

本文转载自：http://www.hanyuev.com/product/86.html双相钢闸阀