广州标线涂料标线施工快捷城市道路涂料

产品名称	广州标线涂料标线施工快捷城市道路涂料
公司名称	广州市路虎交通设施有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	品牌:新星牌 材质:树脂 颜色:多种颜色
公司地址	广州市白云区石井街道龙湖村龙滘路1601号
联系电话	020-36595992 13434204096

产品详情

热熔标线涂料,还是路虎交通的好,专注热熔标线涂料30年, 24小时服务电话13434204096，诚信经营,质量有保障,服务周到,集生产销售于一体,物美价廉的热熔标线涂料。

广州热熔标线涂料
是一种新型道路安全标线涂料具有超快干性、耐磨耐久性强、线型饱满、尤其是优良的夜间反光性能等特点,使其在高等级公路上的应用越来越广。广州热熔标线涂料根据使用环境、客户要求不同，我们将提供不同类型规格供应您选择。

广州热熔标线涂料施工工艺具体细节要求：

一、清洁路面

1、用打磨机打磨地面，用钢丝刷打磨路边沿；

2、用扫把或吹风机清扫地面；

3、用清洗机.清洗地面。

二、涂敷底油（沥青路面可省去此环节）

1、用底油机喷涂底油。检查喷涂设备，是否有柴油、喷.是否堵.（清理喷.，反面清理）、固化底油(清理)；也可以用刷子或者滚筒涂敷底油。打底油目的是为了密封地面和增加附着力；

2、底油配比。底油：固化剂：天那水=2:1:0.5(天那水酌情添加即可)；

3、底油干燥时间2-4小时，干燥时间与涂敷厚度和天气情况有关；

4、底油涂敷均匀，太厚不易干燥，太薄涂料附着力变小；

5、底油.干燥后才可以涂敷路面漆。如果底油不干，路面漆也不会干，直接影响路面漆的附着效果。

三、粘贴胶纸

1、弹线。线离路沿5CM距离，即给胶纸留下5CM宽的距离；

2、胶纸粘贴整齐、顺直，不脱落；

3、路面漆涂敷完毕后，3-5分钟时间内揭下胶纸。

五、涂料搅拌

1、搅拌时间：3-5分钟；

2、搅拌工具：手电钻（备用几把）；

3、固化剂用量1-2%，具体添加量视天气情况；添加固化剂要使用量杯和电子称称量，做到精确科学；

4、涂料搅拌完毕后，要用清洗剂进行清洗，保持搅拌器干净。

广州热熔标线涂料
公司拥有一批专业素质高、敬业精神强的工程技术人员队伍，规模化的生产，严密完善的品质管理，热情周到的服务，建立了覆盖全国的产品销售、施工服务体制。公司秉承“ 重诚信，求质量 ”的经营理念，以“ 追求完美，永不松懈 ”的企业精神，为广大新老客户提供专业的产品和优质的服务。