

保温冷却型不锈钢转子泵

产品名称	保温冷却型不锈钢转子泵
公司名称	上海宁能泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区杨王工业区杨像路158号
联系电话	021-57120630 13761854939

产品详情

转子泵配套性强，适应介质广泛：

由于转子泵在实际使用过程中原则上不受介质的物理和化学发到有的限制，所以在实际使用过程中转子泵已在各行各业中得到广泛的应用和推广。

高粘度物料输送：

为容积式泵，低转速、高输出扭矩、耐高温的特点使转子泵在输出高粘度、高温度的物料的领域中得以大显身手。其独特的工作原理配合强劲的驱动系统，保证转子泵可以在低转速下输出强有力的驱动力矩，可以保证连续地、无滞止地输送物料，并且保证物料在输送过程中的物料性能不被破坏，这种泵可以输送的介质的粘度可高达1000000cp.

稀薄介质输送：

转子泵在输送特别稀薄的介质时，特别是在要求无脉动地输出徐稀薄介质时，也显示出比较大的优势。

卫生级输送：

所有与物料接触的零件均为符合卫生条件下的不锈钢材料制作，能够满足所有的食品、饮料、医药、化工、日化等行业的卫生和耐腐蚀场合需要。

保温结构输送：

我们可以提供配备携带保温夹套功能的转子泵，这种结构能够保证被输送的物料在被输送过程中保持一个恒定的温度。特别是可以保证一些在低温状态下易凝固的物料在被输送过程中不产生凝结现象。

技术参数

型号	排量	转速	流量	压力	功率	吸入压力 suction pressure	粘度范围	进出口径
Type	Capacity (l/r)	Rotation speed (r/min)	Flow (m3/h)	Pressure (Mpa)	Power (Kw)	r	Viscosity (Cp)	Inlet&outlet DN (mm)
15NNB12-0.045		10-720	0.5	0.1-1.2	0.25-1.5	0.08	1-1000000	15
25NNB12-2	0.15	2	0.25-2.2	25				
40NNB12-5	0.32	10-500	5	0.37-3	40			
50NNB12-10	0.65	10	1.5-7.5	50				
65NNB12-15	1.1	2.2-11	65					
65NNB12-20	1.74	20	2.2-15					
80NNB12-30	2.6	30	3.-22	80				
100NNB12-40	3.65	4-30	100					
100NNB12-60	5.2	60	5.5-45					
125NNB12-80	6.8	7.5-55	125					
150NNB12-120	9.8	10-400	120	11-90	150			
150NNB12-150	12.8	15-160						
300NNB12-200	10-300	200	18.5-185	300				