

# WW-133LTXB-BP2881水位传感器

产品名称	WW-133LTXB-BP2881水位传感器
公司名称	西安创金电子科技有限公司
价格	710.00/只
规格参数	量程:0-200米 输出:0-5V 介质:液体气体
公司地址	西安市高新技术开发区
联系电话	86-02989161392 13363919893

## 产品详情

WW-133LTXB-BP2881水位传感器 分体式液位计 扩散硅液位计

WW-133LTXB-BP2881水位传感器 分体式液位计 扩散硅液位计

西安创金电子科技有限公司主要生产各种压力、液位、差压及温度变送器、智能压力变送器、智能液位变送器、浮球液位计、振动变送器、高频压力变送器、压力控制等仪器仪表的生产与销售。应用于航空航天、水运航海、石油化工、水利水文、电力、煤炭冶金、供水、供气、供热、医学生物工程等科研企事业单位的计量控制、监测系统中、部分产品应用于国家重大项目中，得到了国家相关部门的高度评价。

投入式液位变送器由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件，把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来，并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出，建立起输出信号与液体深度的线性对应关系，实现对液体深度的测量。产品精度高、体积小，直接投入液体中，即可测量出变送器末端到液面的液体高度，使用方便。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的液位测量与控制。

### 产品特点

测量范围广,一体式结构，投入液体中的传感器部分为全密封不锈钢结构，传感器与放大电路均在全密封壳体内，铝铸接线盒，防护等级为 IP68;输出信号形式多样；

具有 HART 通讯协议或 RS485 通讯协议；

多重防护，防渗漏性能好，抗电磁干扰能力强，

本安防爆型产品符合国家防爆标准要求，取得了防爆合格证，防爆标志为 ExialICT6。

## 产品应用

对 316L 不锈钢无腐蚀的气体、液体压力测量。

适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的 液位测量与控制。