

西安聚氨酯喷涂硬泡的喷涂施工

产品名称	西安聚氨酯喷涂硬泡的喷涂施工
公司名称	西安锐昊暖通制冷工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	联系电话:18092303990
公司地址	西安市未央区北三环大明宫建材家居批发市场防水区10排21-22号
联系电话	18092303990

产品详情

聚氨酯喷涂硬泡的喷涂施工注意点

- 1)喷涂施工时的环境温度宜为10~40℃，风速应不大于5m/s(3级风)，相对湿度应小于80%，雨天不得施工。当施工时环境温度低于10℃时，应采取可靠的技术措施保证喷涂质量。
- 2)喷枪头距作业面的距离应根据喷涂设备的压力进行调整，不宜超过1.5m;喷涂时喷枪头移动的速度要均匀。在作业中，上一层喷涂的聚氨酯喷涂硬泡表面不粘手后，才能喷涂下一层。
- 3)喷涂后的聚氨酯喷涂硬泡保温层应充分熟化48h~72h后，再进行下道工序的施工。
- 4)喷涂后的聚氨酯喷涂硬泡保温层表面平整度允许偏差不大于6mm。
- 5)在用抹面胶浆等找平材料找平喷涂聚氨酯喷涂硬泡保温层时，应立即将裁好的玻纤网布(或钢丝网)，用铁抹子压入抹面胶浆内，相邻网布(或钢丝网)搭接宽度不小于100mm;网布(钢丝网)应铺贴平整，不得有皱褶、空鼓和翘边。阳角处应做护角。
如果饰面层为涂料，则室外自然地面+2.0m范围以内的墙面，应铺贴双层网布，两层网布之间抹面胶浆必须饱满，门窗洞口等阳角处应做护角加强;饰面层为面砖时，应采取有效方法确保系统的安全性，且室外自然地面+2.0m范围以内的墙面阳角钢丝网应双向绕角互相搭接，搭接宽度不得小于200mm。
- 6)喷涂施工作业时，门窗洞口及下风口宜做遮蔽，防止泡沫飞溅污染环境。
- 7)喷涂后在进行下道工序施工之前，聚氨酯喷涂硬泡保温层应避免雨淋，遭受雨淋的应彻底晾干后方可进行下道工序施工。

聚氨酯硬质泡沫塑料简称聚氨酯喷涂硬泡，即PU。是二种化工原料(A料、B料)的混合，经化学反应形成硬质泡沫体。A料-有机异氰酸酯，B料-多元醇(聚醚多元醇)加发泡剂、催化剂、阻燃剂等。A、B料经发泡机加压、加温，经保温管道送到喷枪混合室内混合，用压缩空气喷涂于需保温的表面瞬间发泡形成硬

泡体。