

LPH-802PH计

产品名称	LPH-802PH计
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	品牌:华瑞博远 型号:LPH-802 产地:北京
公司地址	北京市房山区于庄
联系电话	86-01080336373 13439369862

产品详情

LPH-802PH计

LPH-802是市面上功能最强，使用最方便的一款酸度计。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。

25 折算：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25 折算。

输入阻抗 > 10¹² Ω。

防水防侵蚀设计。

电极诊断：多种标定方式，E0、S查询，监测电极性能。

标液温度自动折算：预存了标液的温度曲线，标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

历史数据：存储3000个数据。

记事本功能：记载200条信息。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

技术指标

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作

测量范围：-2~18.00pH，-1999~+1999mV，0~99.9

分辨率：0.001pH / 0.01pH，0.1mV，0.1

精度：±0.005pH，±0.2mV，±0.3

输入阻抗：>10¹²

温补范围：自动/手动0~99.9

温度补偿：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水的25 折算

通讯接口：RS232双向通讯

电源：AC220V ±22V，50Hz ±1Hz，外置电源

工作条件：环境温度0~60，相对湿度 90

掉电保存：>5年

时钟精度：±1分钟/月

标定方式：一点标定、两点标定、手动输入E0、S

尺寸、重：202x202x68mm,1.0Kg

标准配置：LPH-802二次表一台，HT10电源一个，T226两复合电极一支，T22温度电极一支，电极支架一套，标准缓冲液一套。

北京华瑞博远科技发展有限公司

010-80336373

010-58431781

010-59145131

13439369862

地址：北京市房山区沁馥园