

# 会议系统无线手拉手工程专用话筒 专业无线 鹅颈

产品名称	会议系统无线手拉手工程专用话筒 专业无线 鹅颈
公司名称	恩平市博达音响器材厂
价格	.00/套
规格参数	MEIJES:美加声 ME-862:美加声 广东江门:广东江门
公司地址	恩平市恩君路6号（东安工业区单竹角）厂房A栋三层
联系电话	13555642484 0750-7120115 13555642484

## 产品详情

ME-862无线手拉手产品简介：

.工程安装轻松简便，会议室/演播室基本不需要调试，快捷地完成工程安装。

.功能操作极其简单，一键式的功能进入操作一目了然。

.频率自动跟踪锁定功能，无需对频，会议单元即开即用。

.内置60个WIFI通信频道，多机同时使用互不干扰。

5. 内置520个发言信道，彻底避开干扰。

6.内置中度啸叫抑制功能，能有效大幅降低啸叫程度。

7.内置高级扫频算法。能够扫描使用环境，自动选择使用无干扰频率。

8.内置高级加密通信算法，彻底杜绝通信错误和误动作。

9.内置电量监视功能。会议座实时显示电池电量。

10.内置主席优先功能。

11.智能发言权限控制。支持4人同时发言最多支持99人先进先出。

12.会议座单元带有自动关闭功能。主机断电超过30秒，会议单元就会自动关闭。

13.全无线传输和控制网络。只需接上主机电源和音频输出到功放，即可使用

14.手持麦克风和会议座单元可混合使用

无线单元 ME-862C/D

主机参数

主机工作电压：DC--12V—14V2A

工作电流：600mA

功耗：5W

接收灵敏度：—105DBM

音频输出电压：1V

接收有效距离：无障碍直线60—80米

音频响应：50HZ—15KHZ

频率稳定度：+-0.001%

信噪比：S/N：>100DB

失真度THD：<0.01%

话筒参数

邻频干扰抑制：>60DB

咪芯指向性：心形指向

拾音灵敏度：>0DBM（1V）

发射功率：>+10DBM(10MW)

麦克风功耗：120MA

UHF频率范围：715MHZ---785MHZ多频段可选