

# 井筒式安装混流泵德能生产厂家

产品名称	井筒式安装混流泵德能生产厂家
公司名称	德能泵业(天津)有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	流量:500m/h -----15000 m/h 扬程:5米-----25米 功率:7.5KW---450KW
公司地址	天津市津南区小站镇工业园区盛塘路9号
联系电话	022-28730366 13682025429

## 产品详情

### 井筒式潜水混流泵

#### 一、产品简介：

混流式潜水泵主要由泵体、叶轮、潜水电机等组成。电机与泵头共轴并构成一个整体，电机与泵使用机械密封隔开，电缆进线处用进线密封封好，使整个电机处于良好的密封状态，整机潜没在水中运行。

整机内部有泄漏及温升保护装置，运行安全可靠。叶片可调，流量、扬程变化范围大。

产品执行JB/T10179-2000《混流式、轴流式潜水泵》标准。

#### 二、主要用途：

广泛适用于农田水力设施、城市防洪及供水、轻度污水排放及调水工程。特别适用于流量扬程变化范围

大的场合。

### 三、产品特点：

- 1、多道检测，多道保护：油水探头，浮子开关，均能实时检测，并能实现报警、停机、保留故障信号等功能，使潜水电机安全可靠。
- 2、抗扭装置：机组启动瞬间电机起动力矩的反作用力矩常会使机组整体反向旋转，具有东方特色的抗扭装置能轻松化解此问题。
- 3、电缆耐用防水：用耐油重型橡套电缆，出线处采用特殊密封结构，防止渗漏，保证长久可靠，电机腔内无凝露。
- 4、安全可靠：两套或多套独立的机械密封，特殊的摩擦副材质上下串联安置，提供多重保护，使用寿命长且实用可靠。
- 5、安装方便、投资省：电机、泵合二为一，无需现场进行耗工耗时复杂的轴线对中安装工序，安装十分方便；由于泵潜入水中运行，可大大简化泵站的建筑结构工程，减少安装面积，可节约泵站的工程总造价30~40%。

### 四.工作条件：

流量（平方米/小时）	扬程（米）	介质温度（℃）	环境温度（℃）
500~15000	1.0~25	+50	+40

德能欢迎您。