

山东潍坊临朐玻璃钢采光板

产品名称	山东潍坊临朐玻璃钢采光板
公司名称	潍坊晨韵工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县辛寨镇王家西圈村东红路南辛寨工业路东200米
联系电话	15014847215

产品详情

抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

6.采光瓦在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密封胶,横向搭接不需收边,纵向彩钢板的搭接需看板型,普通压型钢板,一般不考虚做收边,直接将其与彩板用自攻钉固定,并施涂密封胶,咬合板则需做收边。7.采光瓦施工时,严禁脚直接踩在波峰上,以免采光板开裂。必须在采光板的横向位置,放置一块1200mmx300mm{长x宽}防滑厚木板,脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。强度是指FRP采光板受力破坏时,物体内的大应力值,包括拉伸、弯曲、冲击、剪切等强度。钢度表示FRP采光板对变形的抵抗能力,因此FRP采光板成型时,在某些部位做上加强筋或在表面用亚纤维做加强筋,就能提高刚度。FRP采光板固化度 85%,因此我司生产的采光板既有刚度又有韧性,且又不脆,便于施工和安装。