

AR1200-S商业体验级系列企业路由器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | AR1200-S商业体验级系列企业路由器 |
| 公司名称 | 上海龙田数码科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市普陀区中江路879号天地软件园17栋3楼 QQ：3004682741 |
| 联系电话 | 62405474 18017321839 |

产品详情

AR1200-S商业体验级系列企业路由器

AR1200-S商业体验级系列企业路由器可应用于中小型办公室或中小型企业分支的多业务路由器，具有灵活的扩展性。

AR1200-S商业体验级系列企业路由器采用多核CPU、无阻塞交换架构，融合路由、交换、3G/LTE、WLAN、安全等多种业务，可以为客户提供All-in-One的灵活组网能力。

关键特性全业务路由，有线无线一体化接入

支持板卡热插拔技术；提供毫秒级故障检测以及链路备份技术；

支持防火墙安全域；支持802.1x认证、MAC认证、Portal认证等安全机制；提供EVPN，DSVPN，Smart VPN等多种创新的VPN技术；

支持无线控制器(AC)功能，可管理多个AP设备，实现有线无线一体化接入；

支持上网行为管理，可识别但不限于：BT、迅雷、超级旋风、eDonkey (eMule)、Skype、PPLive、PPStream等；

支持多种3G制式，并可提供LTE高速接入方案；

支持Web配置方式，并提供U盘开局方案，设备即插即用。

| 技术规格参数 | AR1220-S | AR1220F-S | AR1220E-S |
|--------|--|-----------|-----------|
| 带机量 | 150-300台PC | 300台PC | 300台PC |
| 转发性能 | 600Kpps | 2Mpps | 2Mpps |
| 固定端口 | 2 × GE，8 × FE（支持切2 × GE（1*Combo），8 2 × GE Combo，8 × GE | | |

| | | | |
|----------|--|------------------|-------------|
| | 换为WAN口) | × FE (支持切换为WAN口) | (支持切换为WAN口) |
| 内存容量 | 512 MB | 512 MB | 1 GB |
| Flash | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| 槽位 | 2 × SIC | 2 × SIC | 2 × SIC |
| 支持管理的AP数 | 12 (4AP免费) | | |
| 安全性 | 支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等 | | |
| | 支持包过滤防火墙，支持防火墙安全域 | | |
| QoS | 支持国家密码局规定的加密算法 可提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持基于IP Precedence、802.1P、DSCP、MPLS EXP流量分类，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制 | | |
| | 支持等价负载分担 (ECMP) 和非等价负载分担 (UCMP) | | |
| 可靠性 | 支持上网行为管理，可识别但不限于：BT、迅雷、超级旋风、eDonkey (eMule)、Skype、PPLive、PPStream等 所有业务板卡支持直接热插拔 | | |
| | 支持智能策略路由 (SPR) 技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路 | | |
| 管理维护 | 支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、Web网管、CWMP功能 | | |
| | 支持U盘快速部署功能 | | |