

LW9-66高压六氟化硫断路器

产品名称	LW9-66高压六氟化硫断路器
公司名称	乐清市佳吉电气有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:佳吉电气 型号:LW9-66 产地:浙江
公司地址	温州市乐清市柳市镇方斗岩工业区
联系电话	86-057762787226 13588996218

产品详情

LW9-66高压六氟化硫断路器，LW9 - 72.5/T3150-31.5 高压六氟化硫断路器系户外三相交流50Hz高压电器设备，主要用于输变电线路的保护，也可作联络断路器使用。佳吉电气断路器为三相组装在一个框架上，配用CT15型弹簧机构，可以就地手控三相联动操作及远距离电控三相联动操作，但不能进行单相操作主要技术参数：

额定电压72.5KV；

额定电流3150A；

额定短路开断电流31.5KA；

额定短路关合电流（峰值）80KA；

额定短时耐受电流31.5KA；

额定短路持续时间4s；朝鲜专用佳吉电气电力设备

额定峰值耐受电流（峰值）80KA；

额定绝缘水平，1min工频耐受电压（有效值）（20 0.4MPa SF6气体）断口间160 + 42 KV，对地160KV(干试、湿试相同)；雷电冲击耐受电压（峰值）1.2/50 μ s（20 0.4MPa SF6气体）断口间350 + 60KV，对地350KV。

零表压5min工频耐受电压（有效值）84KV