

树脂管 测压管 超高压树脂管

产品名称	树脂管 测压管 超高压树脂管
公司名称	景县瑞鼎橡塑制品有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:景县瑞鼎 产品:超高压胶管 特性:超高压
公司地址	河北省衡水市景县城东开发区
联系电话	0318-4256060 18231896880

产品详情

景县瑞鼎橡塑制品有限公司专业生产树脂管、测压管、超高压树脂管、尼龙树脂管、100兆帕压力管。

超高压尼龙树脂管采用内部尼龙树脂，中部钢丝层有一层缠绕、两层钢丝缠绕、四层钢丝缠绕，外部采用尼龙树脂，

具有超高压的作用，一般使用压力为120兆帕，爆破250兆帕的特性，主要适用于超高压洗车机等机械。

1、种类

分为纤维编织高压树脂管、钢丝编织高压树脂管和钢丝缠绕高压树脂管等。

2、特点

高压树脂管作为新一代的液压软管（高压力气动软管）相对于过去传统的橡胶软管具有相当好的优越性。

首先是高压树脂管的耐油性能要高于橡胶管5倍以上。

高压树脂管与同规格的橡胶管相比具有更高的承压能力和更低的管体重量。纤维编织的高压树脂管可根据用户需要设计生产各种压力的高压软管；

其中3mm测压管工作压力可达63MPa；而外径仅6mm。

高压树脂管的外表一般采用优质的聚氨酯弹性体材料，其耐磨性能高于橡胶管3倍，该材料号称耐磨王。

高压树脂管的耐化学品性能更加优异，抗腐蚀性能更强。

高压树脂管是一种环保型的高性能软管。无论是加工还是应用，其可靠地环保性能备受用户青睐。

高压树脂管内壁象镜面一样光滑，既不污染介质，也不被介质污染；动力传送损失更小，效率更高。

纤维编织增强的高压树脂管，由于选用材料本身的绝缘性能优良，所以可作为绝缘软管使用。

3、用途：

适用于汽车、工程机械、机床、农用机械、采矿、油漆喷涂、航空航天、制冷等行业的液压控制系统。

4、此类软管可供输送液压油、燃料油等矿物油及苯、二甲苯等有机溶剂，高压树脂管可作为装卸机械、油漆喷涂等液压系统的软性管路使用。

可用于空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。

能在-40 -+120 温度范围内保持柔性，正常工作。

景县瑞鼎橡塑制品有限公司生产以精、特、专为主,经营以诚、信、义为本,总经理刘肇庆竭诚欢迎国内外新老用户垂询洽谈，愿为你

提供全面、优质、高效服务

公司网址：www.ruidinggongsi.1688.com

公司网站:www.hsruiding.com

公司电话：18231896880、13081816625