

# 匀质防火保温板设备

产品名称	匀质防火保温板设备
公司名称	宁津县鑫诚达建材设备厂
价格	130000.00/套
规格参数	品牌:鑫诚达 规格:4200*300*520 产地:德州市宁津县
公司地址	宁津县时集经济开发区
联系电话	15969767571

## 产品详情

### 匀质防火保温板设备

咨询159 6976 7571

防火板设备-匀质板设备/大型匀质板生产线 生产集约化：绿能设计的复合A级聚合物保温板的生产线遵从了生产集约化,为客户实现最大程度的资源优化配置,节约投资成本,实现流水化生产。 聚合物聚苯板设备具有绝热效果好,施工简易,使用寿命长,综合成本低,耐性好,无毒性,缓冲性强等特点。 其所生产的聚合物聚苯板又称为匀质保温板或聚合物质热固性聚苯板,是在传统的聚苯板基础上进行改良,从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。 它不仅延续了传统聚苯板导热系数小,保温隔热效果好等优点,而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点,同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重,价格高的问题,是一种理想的保温隔热材料,具有广泛的市场需求。

A级聚合物聚苯板产品具有防火,保温,抗拉强度大,不开裂,不变形,质量轻,可锯,可钉等优势。 A级聚合聚苯板施工中减少了工序,缩短了工期,降低了成本。 且施工简便,快捷,省工,省时,一遍成活,能大幅度降低工程造价和施工的工期,性价比高,同等效果时,与其他防火型外保温系统相比更节省成本。

A级聚合物聚苯板非常适合防火要求,是目前外墙防火,保温节能的最佳产品之一。 匀质板特点：

- 1.不可燃,该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成,防火等级为A1级。
- 2.耐高温：1300度灼烧一小时,物理性质不发生改变,不变形；化学性质也不发生变化,过火后,依然可以继续使用。
- 3.节能：导热系数为0.048-0.058,拉拔强度在0.2左右,抗压强度在0.47左右,吸水率在8%左右,容重从80公斤到170公斤,根据需要轻重可调,建议在150左右。
- 4.环保：在生产过程中不会产生废料,废水,废气。 在大火燃烧时无烟无味。
- 5.易加工生产：生产工艺简单,易学,4小时可以学会,生产效率高,单条生产线一天生产100立方,生产效益高。
- 6.施工方便：该板材与挤塑板,聚苯板等施工工艺,施工程序没有区别,可以粘,钉,锯,刨,磨,不用重新培训技术人员。