

聚氨酯胶粘剂（外墙保温板用）

产品名称	聚氨酯胶粘剂（外墙保温板用）
公司名称	龙口市海琨塑业有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	型号:NL0902 品牌:其他
公司地址	山东省龙口市海岱大牟家村
联系电话	05358506185 13953552879

产品详情

型号	NL0902	粘合材料类型	玻璃、塑料类、石材类、金属类、其他材质、水泥制品、陶瓷、纸张类
品牌	其他	树脂胶的分类	聚氨酯胶
剪切强度	2.4 (MPa)	有效物质	98 (%)
活性使用期	90 (min)	工作温度	-5 ()
保质期	6 (个月)	执行标准	SGS
型号	nl0902	树脂胶的分类	聚氨酯胶
粘度	1800 (mpa · s)	粘合材料类型	聚氨酯泡沫、聚苯乙烯、菱镁板、混凝土等
剪切强度	1.2 ~ 3.6 (mpa)	活性使用期	90 (min)
工作温度	-5 ~ 40 ()	保质期	6 (个月)

组成：由a、b两组份组成，a为多元醇组份，b为异氰酸酯封端的预聚体。

特性：操作温度宽：混合温度-5 ~ 40 ， -5 ~ 40 固化成型，并可添加色料调整颜色。成品具有良好的耐候性、耐水性、粘接强度高。

用途：可用于外墙保温板等的粘接。

贮存：存于阴凉干燥处。开封后，需尽快用尽，以防吸潮变质；如不能一次用完，需以氮气置换后密封，原装贮存期为六个月。

包装：25kg或200kg镀锌铁桶包装