

# 南方H66静态GNSS测量系统

产品名称	南方H66静态GNSS测量系统
公司名称	北京太力机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	南方:
公司地址	北京市昌平区东小口镇立汤路186甲2号楼3层307
联系电话	86-010-84820040 18611834448

## 产品详情

### 产品简介

八年技术积累，五千客户实践，9600推出半年销量即超过1200台，创造业内销售神话。作为9600的升级产品，H66处处都显示出人性化的设计，彩色液晶屏显示，无线遥控，USB数据通讯，操作更加简单，功能更加实用，让产品达到一个更高的层次。

### 产品特点

产品特点：

- 1.一体化高度集成，小巧方便
- 2.蓝牙遥控器支持全字母和数字输入，点名输入方便快捷
- 3.彩色大屏幕实时采集控制，更加直观方便
- 4.双电源供电系统，内置两块电池自动切换，
- 5.整机功耗小，内置电池可持续20小时供电
- 6.FFS文件存储方式稳定可靠
- 7.智能，手动双采集模式，智能采集零设置，开机即可
- 8.手动采集全中文界面，设置方便
- 9.兼容性，单,双频基线混合解算，各种品牌机型联测，解算

### 技术指标

技术指标：静态平面精度： $\pm 3\text{mm}+1\text{ppm} \times D$  静态高程精度： $\pm 6\text{mm}+1\text{ppm} \times D$

物理参数：工作温度：-30 至 70 存储温度：-40 至 80 尺寸（长×宽×高）： 150

mm × 150mm × 135mm外壳：ABS工程塑料防水：用水冲洗无任何伤害防尘：完全防止粉尘进入  
(相当于IP65工业等级)

数据通讯：全速USB1.1传输、串口 (RS-232) 高品质Flash可擦写闪存，内存4G

电气参数：主板性能：12通道L1,C/A码历元间隔：1-60秒可调卫星高度角：0-45度可调主机功耗： 2W  
首次捕获时间： 60秒

本资料仅供参考，为不断提高产品性能，本网站中所有图片及性能参数如有改动，恕不另行通知，敬请  
谅

解！本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。