

毕业墙-户外拓展器材胜利墙-鑫狮拓展器材

产品名称	毕业墙-户外拓展器材胜利墙-鑫狮拓展器材
公司名称	沧州鑫狮健身拓展器械有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:鑫狮拓展器材 型号:户外拓展器材胜利墙 产地:河北省沧州市
公司地址	河北 沧州市新华区 长芦大道十三化建北
联系电话	86-0317-2102158 13303060666

产品详情

户外拓展器材名称：毕业墙又称胜利墙、逃生墙

1、户外拓展器材毕业墙规格尺寸：长4.2米 × 宽3米 × 高4米

2、毕业墙材质说明：全钢结构，表面为花纹板（厚度3.5毫米）；四米墙主体立柱均采用10#槽钢，材质为Q235；框架斜支撑为5#角钢；上方护栏采用 26mm圆管焊接而成。

3、户外拓展训练器械毕业墙结构说明：

墙由前墙板和后部站台组成，前墙板宽2.6米，高4米，由10#槽钢和5#角钢构成主框架，由花纹钢板铺面焊成攀登墙面。

后站台高度2.98米，护栏高0.85米。

后连接步行梯，步行梯采用由10#槽钢和5#角钢构成主框架，由花纹钢板折弯铺面焊成步行梯台阶踏板。

4、户外拓展训练器械毕业墙其他相关说明：

产品采用专用铁制预埋件，在产品安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。产品与预埋件通过法兰连接，法兰采用精密铸件，规格：350 × 350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。增强产品整体的安全性。预埋件采用现场组装方式预埋，预埋件总长不低于550mm，共由5根M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。

所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

户外拓展器材毕业墙拓展规则:所有学员40分钟内爬过高墙，不容许借助任何外力和工具，包括衣服、皮带等。整个项目流程是首先由两个人先搭建人梯，将一名身强力壮的队员送上胜利墙，接下来，由其他队员配合相续搭建起人梯，将其余队员以“下顶”、“上拉”的形式，依次送上胜利墙。最后一名队员是通过上面的一名队友以整个身体作为连接锁将其带上去。

沧州鑫狮健身拓展器械有限公司是从事心理行为训练器材、心理行为训练器械、高空综合心理行为训练架、儿童拓展乐园、拓展训练器材、拓展器材、成人高空拓展、拓展训练器械、拓展器械、军事心理行为训练器材、儿童娱乐拓展器材等，以设计、生产、安装及销售为一体的体验式教育专业服务商。公司与高等院校科研团队联合对产品进行设计研发，保持"设计科学化、产品个性化、功能多样化"的竞争优势。欢迎来电咨询，免费咨询热线：400-651-6048

沧州鑫狮健身拓展器械有限公司

地址：沧州市新华区长芦大道十三化建北

联系人：高总 13303060666（可加微信）

电话：0317-2102158 0317-3588806

网址：<http://www.hbczxstz.com>