

高定向热解石墨烯胶体磨

产品名称	高定向热解石墨烯胶体磨
公司名称	上海思峻机械设备有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	品牌:SGN 型号:GM2000/4 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区朱戴路900号
联系电话	021-39968345 19951827672

产品详情

1.设备名称：

高定向热解石墨烯胶体磨，石墨烯纳米改性润滑油胶体磨，石墨烯润滑油纳米研磨机，石墨烯润滑油纳米研磨分散机，石墨烯纳米润滑油超细胶体磨

2.高定向热解石墨是热解石墨经高温高压处理后制得的一种新型石墨材料。其性能接近单晶石墨。主要应用于X射线单色器、中子滤波器和单色器、石墨基本性能研究、大尺寸石墨层间化合物基础研究、石墨烯制备研究等领域中。

站在巨观的角度，石墨烯已经被证明有那么多优异的性质，在现今材料突破的方向发展juedui是正确的。但在微观的角度来看，先前因为石墨烯制备困难，业者认为性价比太低没有意愿参与，现在可以量产了，上海思峻有限公司根据市场前景，研发出石墨烯胶体磨，该设备最高转速可达14000rpm，是普通胶体磨的4-5倍，剪切更高，分散效果更好。

3.设备介绍：

SGN胶体磨GM2000系列特别适合于胶体溶液、超细悬浮液和乳液的生产。除了高转速和灵活可调的定转子间隙外，GM在摩擦状态下工作，也就被称做湿磨。在锥形转子和定子之间有一个宽的入口间隙和窄

的出口间隙，在工作中，分散头偏心运转使溶液出现涡流，因此可以达到更好的研磨分散的效果。GM2000整机采用先进几何机构的研磨定转子，更好的表面处理和优质材料，可以满足不同行业的多种需求。SGN胶体磨结构：三道磨碎区：一级为粗磨碎区，二级为细磨碎区，三级为超微磨碎区。

（价格电议，公司有样机可实验！）

4.高定向热解石墨烯胶体磨磨头的结构：

沟槽的结构式斜齿，每个磨头的沟槽深度不一样，并且斜齿的流道的体积从上往下是从大到下，而他们的斜齿的每个磨头的沟槽深度一样，流道体积是一样大，这样形成了本质的区别。我们可以保证物料从上往下一直在进行研磨，而他们只能在一级磨头到另外一级磨头形成研磨效果。

5.GM2000系列高剪切胶体磨的特点：

- 1、定转子被制成圆锥形，具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。
- 2、齿列的深度：从开始的2.7mm到末端的0.7mm，范围比较大，范围越大，处理的物料颗粒大小越广。
- 3、沟槽的结构式斜齿，每个磨头的沟槽深度不一样，并且斜齿的流道的体积从上往下是从大到下。