

13米15米新款玉兰灯

产品名称	13米15米新款玉兰灯
公司名称	江苏科尼新材料科技有限公司
价格	3960.00/组
规格参数	显色性:Ra>75% 色温:5500K 工作温度:-40 ° C-+50 ° C
公司地址	高邮市菱塘工业集中区
联系电话	0514-82132339 15062805222

产品详情

江苏科尼新材料科技有限公司玉兰灯的灯型根据玉兰花叶子元素造型，杆体打破常规直杆，是独特抽象花瓶造型；提取舒展的桂叶作为灯臂，镂空叶脉花纹，顶部花蕊呈现，更加凸显玉兰花枝的形态特征。玉兰灯至投放市场以来一直深受新老客户的追捧，同时玉兰灯也是人们心目中道路灯具最突出的记忆。保留城市记忆，使城市委婉动人，给人们留下美好的记忆！玉兰灯厂家直销，选玉兰灯首选江苏科尼牌！

什么叫玉兰灯？

玉兰灯，顾名思义，有多个玉兰形状的光源，多见为6~12个，照明度高，景观效果好。

玉兰灯简单介绍：

玉兰中华灯属于非标产品，具体灯杆的壁厚、高度可以根据用户要求定做。

花轿：轿顶相对边距1100 mm，钢板厚3mm。轿顶与轿身为分体式，由螺丝连接固定。轿顶罩直柱 89mm，高200mm，下为八个面立体小台阶。轿身为下小上大八面体，上相对面距离1100mm，下相对面距离800mm，侧板厚3mm，花轿总高1300mm。内焊有投光灯安装支架，内置两盏250W圆形投光灯(排列方式由用户决定)。

轿门：门为倒梯形，在门框上安装钢化玻璃，与轿身螺丝固定。

灯臂：八支，用 38mm，壁厚3mm的等径钢管折弯而成，灯球托碗为铁制模压成形。PMMA灯球直径400mm，纯白色。外观有光洁度，灯球与花轿横向中心平高。轿顶装有与灯球同质同色的金杯罩。灯球与金杯罩内均安装55W节能灯。

中承：花轿以下1100mm部分为中承，上大下小八面体，相对距离480mm，即坡肩对边距。坡肩以下为框架结构，下相对面距离340mm，高1100mm。

主杆： 219mm，壁厚4mm，高度为9米，材质为上海宝钢产优质Q235A板材。底座内开有接线孔，法兰盘与杆体焊有加强板，法兰盘厚18mm。

底座：高1200mm。上端为圆柱形，下部为上小下大六面锥形体。锥形体顶对面距离340mm，底盘对面距离740mm。

玉兰灯总高，即金杯罩到地面高度10.5M。花轿、中承及底座外形均为比例坡度。

玉兰灯外观大方，一般有多个光源，大方得体，照明度高，景观效果好，是传统式的代表系列之一。

材质说明：

灯罩为亚克力罩PC或者是PMMA有机材料，花轿、中承、底座一般为铝制或者铁制。

灯杆一般为Q235钢材卷制而成，紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

制作工艺：

灯杆成型后，内外热镀锌防腐处理，镀锌工艺经过酸洗、镀锌、水洗、磷化、钝化等工艺过程，表面光洁，无色差，且镀层均匀性好，具有很强的防腐性能要求，镀锌处理后喷塑，保证塑层的色度、硬度、附着力等技术性能要求。

技术参数：

输入电压：220V频率：50HZ,灯头型号：E-27或E40，防护等级：IP54，高度：7-13米

光源：高瓦数节能灯或高压钠灯、金卤灯，照射角度大，范围广，透雾性强，照度均匀，寿命长，能满足中华灯分散照明要求

适用范围：玉兰灯适用市政工程、园林亮化工程、开发区、别墅区、广场桥梁等户外路灯照明工程。