

面粉破拱气碟水泥罐破拱气碟批发

产品名称	面粉破拱气碟水泥罐破拱气碟批发
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂
价格	30.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区
联系电话	0316-6228632 15127607396

产品详情

料仓粉体流化气碟的参数：功率：2w 重量：0.2kg 外形尺寸：胶垫直径104mm总高70mm
螺姆直径15mm适应温度：205 工作压力：3.4kpa ~ 400kpa工作方式连续或间歇性（可调）

料仓粉体流化气碟安装方式：在筒仓壁上开 22mm的孔，把气碟安装在筒仓内壁，螺纹伸出筒仓外，再逐个安装橡胶垫，平垫圈和两个并紧螺母，最后旋紧快速接头，插上气管。

本产品成组安装在出料口上部，通过气动原理，促使出料顺畅，是仓用理想配件之一。

料仓粉体流化气碟采用了耐磨硅橡胶材料，在工作时可以同时产生吹气、振动两种动作，压缩空气经筒仓壁向四周喷出，而且由于空气压力不断变化，气碟边缘会产生高频振动。这些都有效促进料仓内粉体、颗粒物料向下流动。建议间歇性工作。

料仓粉体流化气碟当空气被导入仓内，空气会沿着仓壁流动，以减少仓内物料和仓壁的摩擦，同时气碟会由于空气的导入产生剧烈的高频振动，彻底破坏物料产生的堆积或悬挂。料仓粉体流化气碟的运行不受物料或管道内所含水份的影响，对于一些容易吸潮的物料有着其他助流装置所无法比拟的使用效果。助流气碟内置的止回阀能彻底防止粉料进入管道内，确保了助流气碟能够长时间免维护高效运行。其主要特点，容易安装，并抗腐蚀性极强。

料仓粉体流化气碟用途：对于存储在料仓或料斗中的粉料来说，卸料过程中不畅通以致产生架桥、压实等各种问题是很常见的，这会对整套系统的运行带来非常大的影响，传统的解决方式是对粉仓内充气或者进行仓壁振打，这些方式都有着一定的弊端，例如效果不稳定、使用寿命不长、受粉料特性的影响或者对仓壁造成永久性的破坏。所以安装是非常必要的。