

兰州海康威视半球型网络监控摄像机兰州监控摄像机

产品名称	兰州海康威视半球型网络监控摄像机兰州监控摄像机
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S)(PT) 发货地:兰州
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

产品详情

兰州海康威视半球型网络监控摄像机兰州监控摄像机

型号：DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S)(PT)

一、摄像机参数：

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

快门：1秒至1/100,000秒

自动光圈：DC 驱动

调整角度：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° -PZ:支持水平、垂直电动调节

日夜转换模式：电子彩转黑(-I:ICR红外滤片式)

宽动态范围：数字宽动态

背光补偿：支持,可选择区域

二、压缩标准参数：

视频压缩标准：H.264/MJPEG

压缩输出码率：32 Kbps~16Mbps

音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

三、图像参数：

最大图像尺寸：1280 × 1024

帧率：50Hz: 25fps (1280 × 1024), 25fps (1280 × 960), 50fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 1024), 30fps (1280 × 960), 60fps (1280 × 720)

第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(1280 × 1024) 60Hz: 30fps(1280 × 1024)

透雾：支持

日夜转换方式：自动,定时,报警触发

四、一般参数：

工作温度和湿度：-30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结) (-H:-40 ~60)

电源供应：AC24V ± 10% / PoE (802.3af)

功耗：12.5W MAX -PT: +1W

电辅助加热：-H:具备智能加热

防护等级：IP66

红外：-I表示支持红外

红外照射距离：10-30米

尺寸 (mm)： 159.8 × 146

重量：2100g

详细请留言咨询，我们会为您详细解答！海康威视130万像素半球型网络监控摄像机 coms 兰州监控摄像机

兰州监控摄像机 兰州网络摄像机 甘肃中联威视电子科技有限公司 甘肃中联