

# 江苏弘光照明生产40米升降式高杆灯led道路灯

产品名称	江苏弘光照明生产40米升降式高杆灯led道路灯
公司名称	江苏弘光照明工程有限公司
价格	49880.00/套
规格参数	防护等级:IP65 型号:弘光系列 产地:江苏
公司地址	高邮市送桥镇李古村
联系电话	13773387999 18036235189

## 产品详情

LED升降高杆灯，打造美丽夜色！整灯质保5年，全自动升降系统，可来图定制，厂家直销，质量放心！！本公司致力打造更节能，光线更柔美，造型更美观的高杆灯，特邀专业造型设计师，精心打造，将精美外观设计融入到卓越创意之中，让城市走在时尚前沿，彰显高贵格调。

热镀锌灯杆15年不褪色10年不生锈，不怕狂风暴雨；铁制灯柱坚固耐用，美观大方，避免长期日晒雨淋造成生锈；地笼埋入地下，加固路灯不怕雨水侵袭。

在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保护装置。

系统中的电路的导体广泛采用铜基镀银，以保证电气连接的良好接触。升降式高杆灯的升降系统是通过电动机、（电磁制动式）蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳、分绳器及动滑轮组等部件驱动灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑，传动比很大，为了减小蜗轮、蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的升降速度小于0.2米/秒。

主钢丝绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连，可避免由于主钢丝绳的拉伸而造成副钢丝绳的缠绕。主、副钢丝绳均采用高强度耐腐蚀6\*19型不旋转镀锌钢丝绳。升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的A3钢支架、不锈钢轴、铜滑轮，确保在正常大气条件下不锈蚀运转灵活。

各种紧固件垫圈、卡圈等零件也都采用热镀锌件或不锈钢。灯盘上设有6组导向滑轮组及三组以上制动装置，在灯盘的提升或下降过程中呈120度分布的导向轮沿灯杆表面滚动，保证灯盘不产生摆动。灯盘的导向轮与灯杆表面接触的工作部分表面采用橡胶热压合工艺。为了充分保证灯盘到极限位置时自动停车，灯盘上升、下降运动都装性能可靠的限位开关，并设有超行程保护。

高杆灯灯盘的升降是靠改变电动机的旋转方向来实现。为了安全防盗，长方形空腔配有密封门，密封门上装有特制的门锁。

