

# 山东潍坊安丘聚氨酯楼顶保温

产品名称	山东潍坊安丘聚氨酯楼顶保温
公司名称	安丘市长恒工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安丘市凌河镇驻地
联系电话	4641838 13751475952

## 产品详情

各项指标达到或超过国外同类产品技术水平,其制品具有如下优点:密度高,可根据不同应用场合,密度在200~500千克/立方进行调节压缩强度大,可达4~20MPa, 导热系数0.052.具有低导热系数,低透湿系数,低吸水率,满足保冷要求。 , 具有耐水解稳定性,抗老化,耐酸碱等化学药品性能优良,不易燃烧,阻燃性满足国家安全要求密度要求; -165度-180度管托密度在300-500之间。保温层厚度100mm 一旦发生大面积异氰酸酯洒地时,应用砂土、木屑进行覆盖处理后,再用大量水冲洗地面。当衣服污染上异氰酸酯时,必须用含50%、水45%、浓氨液5%配制而成的溶液进行处理后,再用肥皂洗净。聚氨酯外墙保温材料是以异氰酸酯和聚醚为主要原料,在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下,通过专用设备混合,经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。聚氨酯硬泡体是一种具有保温与防水功能的新型合成材料,其导热系数低,仅0.022~0.024W/(m<sup>2</sup>·K),相当于挤塑板的一半,是目前所有保温材料中导热系数最低的。