

## 山东潍坊临朐屋面采光瓦

产品名称	山东潍坊临朐屋面采光瓦
公司名称	潍坊晨韵工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县辛寨镇王家西圈村东红路南辛寨工业路东200米
联系电话	15014847215

## 产品详情

不同的采光板有不同的固定方法.采光板采用铝型材扣件固定,波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封。采光板的位置一般设置在跨中。采光板与自攻螺钉连接,必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和窗。小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。隔音性：PC板隔音效果明显,比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性,在厚度相同的条件下,PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。采光板在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密封胶,横向搭胶不需收边,纵向彩钢板的搭接需看板型,普通压型钢板,一般不考虚做收边,直接将其与彩板用自攻钉固定,并施涂密封胶,咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近。