

温湿度控制器传感器 机柜湿控器 RETF012

产品名称	温湿度控制器传感器 机柜湿控器 RETF012
公司名称	深圳市欣锐特电子有限公司
价格	260.00/套
规格参数	品牌:RATE 型号:RETF012 产地:深圳
公司地址	龙华新区大浪街道华霆路119号潮回楼科技园4栋
联系电话	0755-28132079 18682085829

产品详情

产品特点： *可调温度和湿度 *可选工作显示器（LED） *高切换性能 *导轨卡装

电子恒湿器可以感应电器箱内的温度和相对湿度，在设置点打开加热器（或替换为风扇），防止箱内水珠生成，连接装置工作时调节旋钮处的LED屏会亮。

技术参数：

切换差异（温度）	2K（±1%公差）在25 ° C/77 ° F（50%相对湿度）
切换差异（湿度）	4%相对湿度（±1%公差）在25 ° C/77 ° F（50%相对湿度）
反应时间（湿度）	约5秒
接触方式	转换接触（继电器）
接触阻抗	<10mW
服务寿命	NC：>50000周期 NO：>100000周期
最大切换能力（继电器输出）	NC：240VAC,6(1)A NO：240VAC,8(1.6)A NC：120VAC,6(1)A NO：120VAC,8(1.6)A 24VDC,4A
电磁兼容性	acc.to EN 55014-1-2,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3

可选指示器	LED
连接方式	5极端子台，夹紧最大扭矩0.5Nm, 钢性线2.5mm2 钢绞线（线端带铁包头） 1.5mm2 35mm DIN导轨卡装（EN50022）
安装方式	UL94 V-0浅灰色塑料
外壳	77*60*43mm
尺寸	约0.20kg
重量	不限
安装位置	0 to +60 ° C（+32 to +140 ° F） /-20 to +80 ° C（-4 to +176 ° F）
适用温度	IP 20
保护等级	

型号	工作电压	温度设置范围	湿度设置范围
01230.0-00	230VAC,50/60Hz	0 to + 60 ° C	50 to 90%RH
01230.9-00	120VAC,50/60Hz	+ 32 to + 140 ° F	50 to 90%RH
01230.9-01	120VAC,50/60Hz	0 to + 60 ° C	50 to 90%RH

技术图

接线方式