

宁津县鑫诚达隔墙板设备

产品名称	宁津县鑫诚达隔墙板设备
公司名称	宁津县鑫诚达建材设备厂
价格	130000.00/套
规格参数	品牌:鑫诚达 规格:4200*300*520 产地:德州市宁津县
公司地址	宁津县时集经济开发区
联系电话	15969767571

产品详情

隔墙板设备

1、 轻质抗震

轻质墙体板与粘土实心砖相比，轻三到四倍以上，比空心砌块转轻两到三倍以上，解决大梁、大柱、深基础的问题，不仅适用于低层建筑，也适用于高层建筑，轻地质及沙滩、海滩等建筑。框架式连接具有良好的抗震性能，墙体质量轻，地震发生墙体倒塌，不易造成人员伤亡。

2、 保温隔热性能好

复合墙板在生产过程中，内部加入了大量的泡沫水泥材料。这些颗粒在材料中形成了静空气层，使板材的传热系数小于 $1\text{Wm}^2\cdot\text{k}$ ，热阻值为2.00，可大量减少冷暖气等电力、燃煤费用，可谓节约能源的最佳选择。

3、 防火性能强

使用工业废渣、水泥、复合纤维等材料混合而成的，能有效直接的防止明火的发生，耐火时间达4小时以上，是A级防火材料。

4、 隔声防水性能好

板材内部密闭微孔结构，有效阻隔声音的传递及吸音双重功能，隔声 40dB，防水、防潮、抗冻融均达标。

5、 强度高

轻质节能隔墙板的强度高，各项力学性能检测指标：抗冲击性能、抗弯破坏荷载、抗压强度等均高于国家行业标准，抗冲击性能是其他砌体的几倍，使用L型或U型钢板卡与主体结构连接，其抗震性能高达8.5级。

6、增加使用面积

轻质节能墙材一般采用75mm的墙材与120砖墙的厚度相比少了85mm，墙体薄，可增加使用面积3~6%以上。

7、整体性好，装饰性能好

由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。墙板表面平整度好，填缝后可直接贴壁纸、墙砖及喷涂。

8、吊挂力强

复合墙板可以直接打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物，而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘，可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料做饰面处理。

9、综合造价低

由于减轻梁柱和基础荷载，施工快，周期短，减轻建筑荷载，减少钢筋、水泥等材料设计用量，降低总建筑成本。比粘土砖、空心砌块降低工程造价20%。

10、施工快安装方便

轻质隔墙板模块大、质量轻、安装运输方便，墙板可锯、可钉、可钻、可任意切割，随意制造建筑格局。产品强度高，平整度非常好，干作业环境施工，模块化安装，不需要抹灰，安装完相当于高级抹灰，可直接进行涂饰、贴砖等下道工序。三人小组每天施工量达100m²，比陶粒等抹灰砌体提高施工速度3倍以上，并且不需要20天的砌体收缩沉降时间，也不需要抹灰后墙面7天干燥时间，大大的缩短了施工周期。

轻质隔墙板是一种节能利废的墙材，由于产品不用土，不用能耗，并符合《建筑材料的放射性核素限量》标准，属于绿色环保材料。满足国家建筑节能与墙材革新要求，满足消费者的不同需求，目前东南亚及发达国家中已广泛应用，隔墙板的使用在众多墙体材料中，以更经济实惠、快捷、方便、适应我国快速发展的建筑业的需求。

轻质发泡隔墙板生产线主要技术参数

设备功能	设备重量	设备外形尺寸	设备功率	设备产能
轻质发泡墙板	5-10T	5-18 × 1.5-2 × 1.6-1.8 m	20-40KW	300-1600m ² /天

注：该项目有轻质隔墙板设备及工艺选择，采用平模、挤压、常温、蒸养等成型工艺，产品有夹芯、发泡、中空、圆孔等多种型号和款式，具体的投入与产出效益需先确定产量、规格、生产的自动化程度等，才能根据具体情况做出更精确的分析。

山东鑫诚达供应轻质隔墙板设备

销售电话 周经理 159 6976 7571

QQ 476445453