立体铝箔袋 复合材料 运输包装

产品名称	立体铝箔袋 复合材料 运输包装
公司名称	北京紫金泰达日用品店
价格	18.00/个
规格参数	材质:复合材料 包装层次:运输包装 包装型式:包装袋
公司地址	中国 北京市通州区 北京市通州区八里桥金龙街12号
联系电话	86 010 60515389 13811567368

产品详情

材质	复合材料	包装层次	运输包装
包装型式	包装袋	规格	25*20*35

铝箔袋包装通常指的是铝塑复合真空包装
袋，此类产品适用于大型精密机械设备、化学原料、医药中间体的防潮、避光、真空包装。多采用四层结构，具有良好的隔水、隔氧功能。不受限制，可以量体定做不同规格、样式的包装袋，可制成平口袋、立体袋、风琴袋等多种样式。产品需经gb及astm标准检测，产品符合环保方面的要求（可提供第三方检测报告），产品符合欧盟及北美对包装材料最严格的环保标准。

产品名称	材料结构
三层铝箔袋	pet/al/cpe
四层铝箔袋	pet/al/pa/cpe

技术参数：

厚度	8-18丝
水蒸气透过量	≤0.006g/m · 24h（40°C · 90%rh）
氧气透过量	≤0.024ml/(m · 24h. · 0.1mpa)
复合强度	>25牛顿/15mm
封边强度	>35牛顿/15mm
穿刺强度	>24 磅
热封温度	150°C±10°C

铝箔袋又叫纯铝袋 材质：pet／ny／al／pe（一般包装） pet／ny／al／cpp（高温蒸煮）厚度：70～180微米袋形：三边封、自立拉链袋、阴阳袋特性：pe——印刷效果好，ny——透氧性低，al——阻隔性强、不透光、pe——普通包装内层，cpp——高温蒸煮内层

特点：（1）阻隔空气性能强、防氧化、防水、防潮。

（2）机械性能强，抗爆破性能高、抗穿刺抗撕裂性能强。

（3）耐高温（121°C）、耐低温（-50°C）、耐油、保香性能好。

（4）无毒无味，符合食品、药品包装卫生标准。

（5）热封性能好、柔软性、高阻隔性能好