

西门子FM455S

产品名称	西门子FM455S
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	西门子:西门子模块 西门子FM455S:西门子控制模块 德国:西门子闭环控制模块
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

西门子FM455S

概述

16 通道闭环控制模块，可以满足通用的闭环控制任务

适用于温度、压力和流量控制系统

方便用户的在线自适应温度控制

预编程的控制器结构

2 种控制算法

2种型号：

FM 455 C 连续动作控制器

FM 455 S 步进或脉冲控制器

用于执行器的16个模拟量输出(FM 455 C)或32个数字量输出(FM 455 S)

SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司

我公司经营西门子 PLC ; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏 , 变频器 , 6FC , 6SNS120 V10 V60 V80伺服
数控备件 : 原装进口电机 (1LA7、1LG4、1LA9、1LE1) , 国产电机 (1LG0 , 1LE0) 大型电机 (1LA8 , 1
LA4 , 1PQ8) 伺服电机 (1PH , 1PM , 1FT , 1FK , 1FS) 西门子保内全

新原装产品 ‘ 质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品 ; 不收取任何费。欢迎致电咨询。

联系人 : 黄工

传真 : 021-33556143

24小时咨询热线 : 18201996087 上海诗幕竭诚为您服务 ;

工作QQ : 271413986

电话 ; 021-33556143

可编程控制器上海诗幕公司优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、
伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品 , 均可质保一年 ,

系统及伺报电机 , 力矩电机 , 直线电机 , 伺服驱动等备件销售。 以满足客户的需求为宗旨 , 以
诚为本 , 精益求精

上海诗幕公司在经营活动中精益求精 , 具备如下业务优势 : SIEMENS 可编程控制器 1、 SIMATIC S7
系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200 2、 逻辑控制模块
LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等 3、 SITOP直流电源
24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联。

4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177, MP277 MP377, SIEMENS 交、直传动装置 1、
交流变频器 MICROMASTER 系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120. MIDASTER 系列 : MDV
2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120

系统及伺报电机 , 力矩电机 , 直线电机 , 伺服驱动等备件销售。

6ES7 450-1AP00-0AE0

FM450-1计数器模板

6ES7 451-3AL00-0AE0

FM451定位模板

6ES7 452-1AH00-0AE0

FM452电子凸轮控制器

6ES7 453-3AH00-0AE0

FM453定位模板

6ES7 455-0VS00-0AE0

FM455C闭环控制模块

6ES7 455-1VS00-0AE0

FM455S闭环控制模块

6DD1 607-0AA2

FM 458-1DP快速处理系统

6ES7 953-8LJ20-0AA0

用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC)

6ES7 953-8LL20-0AA0

用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC)

6ES7 953-8LM20-0AA0

用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC)

6DD1 607-0CA1

EXM 438-1 I/O扩展模板

6DD1 607-0EA0

EXM 448 通讯扩展模板

6DD1 607-0EA2

EXM 448-2 通讯扩展模板

6DD1 684-0GE0

SC64连接电缆

6DD1 684-0GD0

SC63连接电缆

6DD1 684-0GC0
6DD1 681-0AE2
6DD1 681-0AF4
6DD1 681-0EB3
6DD1 681-0AG2
6DD1 681-0DH1
6DD1 681-0AJ1
6DD1 681-0GK0

SC62连接电缆
SB10端子模块
SB60端子模块
SB61端子模块
SB70端子模块
SB71端子模块
SU12端子模块
SU13端子模块

灵活的扩展选件：多达 262,144 点数字量和 16,384 点模拟量输入/输出。

MPI 多点接口：MPI 可用来建立一个 32 个节点的简单网络，数据传输速率 187.5 Kbit/s。CPU 可以与通信总线（C 总线）上的节点和 MPI 上的节点建立最多 64 个连接。注：当同时使用 PROFIBUS DP 和 MPI 接口时，只能将下列总线连接器连接到 MPI 接口：

带插口：6ES7 972-0BB42-0XA0

不带插口：6ES7 972-0BA42-0XA0