

# 美国霍尼韦尔 ZMJB型气动薄膜衬氟单座调节阀

产品名称	美国霍尼韦尔 ZMJB型气动薄膜衬氟单座调节阀
公司名称	上海奇众阀门制造有限公司
价格	250.00/个
规格参数	品牌:奇众 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号
联系电话	13817855033 13255809835

## 产品详情

首页-->产品中心-->调节阀-->>衬氟调节阀-->>气动衬氟调节阀

销售电话：+86-021-51645825 图文传真：+86-021-51862375

所属系列：

产品名称：

产品型号：

关键字标签：

浏览次数：

调节阀

气动衬氟调节阀

ZMJB

ZMJB气动衬氟调节阀

244

上一个：气动三通调节阀 下一个:气动角式调节阀

产品介绍

营销市场

## 联系我们

我们一直坚信百年大计，质量第一，我们恪守质量首位，成就精品阀门，我们以一流的品质，创造一流的服务。公司主要生产闸阀、球阀、蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门等各种高品质阀门。您如需查询更多气动衬氟调节阀相关产品信息，欢迎访问上海奇众阀门产品分类 最佳的品质、一流的服务，奇众为你创造更多价值！

气动衬氟调节阀产品的详细资料：产品型号：ZMJBP-16F46P产品名称：气动衬氟调节阀产品特点：ZMJB P-16F46P气动薄膜衬四氟单座调节阀，是自控仪表中的执行单元。它由气动薄膜执行机构和直通单座衬氟塑阀两部份组成。由于该阀接触介质的部位均采用高压注塑工艺，衬有能耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯（简称F46），又采用聚四氟乙烯波纹管密封，因而该阀广泛适用于化工、石油、冶金、医药、电力等行业中对酸、碱强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体介质的过程控制。气动衬氟调节阀产品特点：1. 耐腐蚀：阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆均316不锈钢，能耐酸、碱，耐强腐蚀。2. 密封性能好：采用聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封，确保无渗漏。3. 泄漏量小：由于阀芯、阀座是软密封，故泄漏量低于国家IV级标准。4. 采用轻小型多弹簧执行机构，体积小，重量轻，调节精度高。气动衬氟调节阀零件材料： 阀体、阀盖：HT200，ZG230-450，ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti，司太莱合金堆焊 软密封阀芯：增强聚四氟乙烯 波纹管：1Cr18Ni9Ti

聚四氟乙烯波纹管 填片：橡胶石棉板、10''、1Cr18Ni9Ti石棉缠绕垫片 膜盖：A3 波纹膜片：丁晴橡胶夹增强涤纶织物 弹簧：30SIMN 阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti 衬套：2Cr13气动衬氟调节阀技术参数：性能指标：（表一）

项目	性能指标
基本误差%	±8
回差%	8
死区%	6
额定流量系数误差	±10% (Kv 5吋 ±15%)
泄漏量	0.01% 阀额定容量
气动衬氟调节阀技术参数：（表二）	
公称口径	G3/4' 20
阀座直径	23 40 50 68 110
DN (mm)	52 5005 00
阀座直径	34 56 78 101 120 23 40 50 68 110
DN (mm)	25 62 5005 00
额定流量系数	010.001.2235 8120 32 5712
流量	...0.. . 2 0004
量	012358 2 00
系数	820200



时必须与我公司联系，说明具体情况后方可订货。

愿奇众网站能成为您认识了解我们的窗口，成为我们沟通的桥梁，同时，我也衷心希望您能对我们的工作提出宝贵的建议和热心的帮助。顾客利益是我们服务的出发点，我们提供给每一位顾客热情、周到的接洽，亲切、友善的的问询认真、负责的解答，目的只有一个，那就是您的满意。欢迎新老客户光临“上海奇众阀门”参观指导。