

ZJHF气动三通调节阀 高品质调节阀 厂家供应

产品名称	ZJHF气动三通调节阀 高品质调节阀 厂家供应
公司名称	上海奇众阀门制造有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:奇众 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号
联系电话	13817855033 13255809835

产品详情

[首页](#)-->[产品中心](#)-->[调节阀](#)-->>[气动调节阀](#)-->>[气动三通调节阀](#)

销售电话：+86-021-51645825 图文传真：+86-021-51862375

所属系列：

产品名称：

产品型号：

关键字标签：

浏览次数：

调节阀

气动三通调节阀

ZJHF、ZJHH

ZJHF、ZJHH气动三通调节阀

242

上一个：[气动罐底调节阀](#) 下一个：[气动衬氟调节阀](#)

[产品介绍](#)

[营销市场](#)

联系我们

我们一直坚信百年大计，质量第一，我们恪守质量首位，成就精品阀门，我们以一流的品质，创造一流的服务。公司主要生产闸阀、球阀、蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门等各种高品质阀门。您如需查询更多气动三通调节阀相关产品信息，欢迎访问上海奇众阀门产品分类 最佳的品质、一流的服务，奇众为你创造更多价值！

气动三通调节阀ZJHF（H）有合流和分流两种结构形式。阀芯结构采用圆筒薄壁窗口，并采用阀芯侧面导向，三通阀在某些场合可以替代两个二通阀和一个三通接管而等到广泛应用，常用于热交换器的两相调节，也可用于简单的配比调节。公称通径和压差较小时，合流阀可用于分流场合，可互换使用，但公称通径大于80mm和压差较大的分流场合，不能互换使用。气动三通调节阀阀体 阀体形式：三通铸造球阀 公称通径：20-300mm 公称压力：PN1.6 4.0 6.4MPa 连接形式：法兰式按JB78-59 JB79-59 材料：HT200 ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti气动三通调节阀上阀盖 常温型：-20~+200 散热型：-40~+450 压盖形式：螺栓压紧式 填料：V型聚四氟乙烯填料，柔性石墨。气动三通调节阀阀内组件 阀芯型式：V型缺口芯 材料：1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti四、气动三通调节阀执行机构 型式：多弹簧式薄膜执行机构 膜片材料：丁晴橡胶夹增强涤纶织物 弹簧范围：0.02~0.1、0.04~0.20MPa 供气压力：0.14 0.16 0.28MPa 气源接头：M10×1 环境温度：-30~+70 气动三通调节阀性能 泄漏量：符合标准ANSI B 16.104 级，小于额定Kv值的0.01% 基本误差±1% 回差：1%（带定位器）3%（不带定位器） 线性：±1%（带定位器）±5%（不带定位器） 备注：使用V型聚四氟乙烯填料可调范围：30：1

金杯、银杯不如用户口碑，金奖、银奖不如用户夸奖。上海奇众阀门制造有限公司建立整套质量保证检测系统和严格的售后服务管理制度。奇众公司为保证产品质量严厉打击假冒伪劣产品让广大客户买到安全合格放心奇众品牌的产品，我公司引进QID9000数码防伪系统并制作了出厂防伪标签。奇众精神——海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和！