

ZDSJP精小型电动单座调节阀 供应 国标产品

产品名称	ZDSJP精小型电动单座调节阀 供应 国标产品
公司名称	上海奇众阀门制造有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:奇众 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号
联系电话	13817855033 13255809835

产品详情

首页-->产品中心-->调节阀-->>电动调节阀-->>精小型电动单座调节阀
销售电话：+86-021-51645825 图文传真：+86-021-51862375

所属系列：

产品名称：

产品型号：

关键字标签：

浏览次数：

调节阀

精小型电动单座调节阀

ZDSJP

ZDSJP精小型电动单座调节阀

242

上一个：电动角型调节阀 下一个:电动三通调节阀

产品介绍

营销市场

联系我们

我们一直坚信百年大计，质量第一，我们恪守质量首位，成就精品阀门，我们以一流的品质，创造一流的服务。公司主要生产闸阀、球阀、蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门等各种高品质阀门。您如需查询更多精小型电动单座调节阀产品信息，欢迎访问上海奇众阀门产品分类 最佳的品质、一流的服务，奇众为你创造更多价值！

精小型电动单座调节阀产品的详细资料：产品型号：ZDSJP(M)产品名称：精小型电动单座(套筒)调节阀
产品特点：ZDSJP(M)型电子式精小型电动单座（套筒）调节阀，由低流阻直通单座阀，或低流阻套筒阀
配用德国进口PS或3810系列执行机构等组成。电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有
输入控制信号（4—20mADC或1 - 5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等
参数的调节。该阀具有体积小，重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点，广泛应用于电力、石
油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。精小型电子式电动
单座调节阀，精小型调节阀，电子式电动单座调节阀。精小型电动单座调节阀阀体：形式：直通倒S铸
造阀 公称口径：DN20 - 200mm 公称压力：PN1.6 4.0 6.4MPa 连接形式：JB78 - 59
JB/T79.2 - 94凹式 材料：HT200 ZG230—450
ZG1Gr18Ni9TiZG0Cr18Ni12M02Ti精小型电动单座调节阀上阀盖： 常温型：-20 - +200 散热
型：-40 +450 压盖形式：螺栓压紧式 填料：V型聚四氟乙烯，柔性石墨，不锈钢波纹管精小
型电动单座调节阀阀内组织： 阀芯形式：上导向单座柱塞式阀芯， 或上导向单座套筒柱塞式阀芯
流量特性：等百分比特性， 直线特性和快开特性 材料：1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti精小型电动单座
调节阀执行机构：类型:可选PS、3810、ZAZ（DN100以内）或DKZ（DN100以上）电子式直行程执行机
构，防爆型选用3810型，技术参数和性能：请参阅对应的执行机构及阀门定位器说明书。精小型电动单
座调节阀外形尺寸及参数：

公称通径DN (mm)	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	R(mm)	重量 (kg)							
0.6,1.6(MPa)	4.0(MPa)	6.4(MPa)	常温型	散热型	PN0.6(MPa)	PN1.6(MPa)	PN4.0(MPa)	PN6.4(MPa)	0.6,1.6(MPa)	4.0,6.4(MPa)		
G3/4 ”	120	120	120	643	/	31	31	31	176	9	10	
20	181	194	206	699	849	45	52.5	52.5	65	176	11	14
25	184	197	210	711	861	50	57.5	57.5	70	176	13	17
40	222	235	251	728	893	65	75	75	85	176	15	24
50	254	267	286	731	901	70	82.5	82.5	90	176	19	29
65	276	292	311	827	100.7	80	92.5	92.5	102.5	176	32	51
80	298	317	337	839	1024	95	100	100	107.5	176	40	63
100	352	368	394	857	1067	105	110	117.5	125	176	50	84
150	451	473	508	1140	1400	132.5	142.5	150	172.5	225	77	120
200	600	610	650	1160	1420	160	170	187.5	207.5	225	115	159

公司工程师5人，具有高新设备在内的加工和检测设备，公司采用标准有API、ASME、ANSI、BSDIN、D F、JIS、JPI、GB等国际先进标准。公称口径10mm-3000mm，公称压力0.1Mpa-64.0Mpa,工作温度-200 -65 0 的各种阀门，材质有铸铁、碳钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢、巴氏合金、蒙耐尔等。可根据用户要求生产各种特殊阀门。