

立模轻质隔墙板设备

产品名称	立模轻质隔墙板设备
公司名称	宁津县鑫诚达建材设备厂
价格	130000.00/套
规格参数	品牌:鑫诚达 规格:4200*300*520 产地:德州市宁津县
公司地址	宁津县时集经济开发区
联系电话	15969767571

产品详情

立模轻质隔墙板设备

销售电话 周经理 159 6976 7571

QQ 476445453

立模系列墙板成型机属机械化模腔成型，成度精度高工艺稳定性好，具有广泛的适用范围，可根据各地资源采用不同材料，生产出多种结构，多种功能，多种用途的新型墙板，并优于现行的标准，是符合国家墙改政策的新型墙材制造装备，具有“投资小，见效快”的特点。年产3.5万m²—12万m²。

成型板材：

- 1、GRC隔墙板
- 2、增强石膏隔墙板
- 3、轻质混凝土隔墙板
- 4、加气钢丝网隔墙板
- 5、粉煤灰泡沫水泥隔墙板
- 6、硅镁加气水泥隔墙板

装备特点：

- 1、操作简便、动作可靠、装备技术成熟稳定可靠
- 2、工艺稳定性好，大大消除了工人操作过程中的随机性
- 3、采用独特的搅拌工艺及成型工艺，可降低轻骨料混凝土的水灰比，提高墙板强度性能，降低墙板收缩值
- 4、成组立模法生产，震动落料成型，采用机组流水工艺，墙板平整度好、尺寸准确度高
- 5、结构刚度大，成型精度高、厚度准确、平整度好
- 6、连续张网式布网，布网准确方便，张紧度高，玻璃纤维网格布定位准确，保护层厚度均匀
- 7、机动开模，合模，操作简单，效率高
- 8、塑管芯管，免冲刷，机械自动抽管（可选）、高效率
- 9、自动温控，自身电加热或自身蒸气加热，特殊养护装置（可选）自养护，养护脱模周期短，提升产能，不需另建养护窑，成本低
- 10、工艺先进，先注料，后穿管；可降低水灰比，提高强度；无需另增外加剂；降低成本，减少动，避免离析及非匀质性，成品率高。
- 11、厚度，长度均可调，一模两用。（60、90、120、150、180、200均可定制生产）

技术简介及推广状况 1、项目应用领域: 炉渣轻质复合隔墙板(简称炉渣板)是以炉渣和粉煤灰为主要材料,配以胶凝材料(硫铝酸盐水泥或普通水泥)、纤维增强材料、轻质骨料、外加剂等材料而成的新型内隔墙材料,主要用于住宅建筑的分户、分室的隔断、公共建筑的隔墙等。炉渣板的规格尺寸为(2500—3000)x 600x(60—90)mm,有9孔、7孔两种,7孔用于门窗两侧部位。板的空心率为30-40%,可减轻墙体自重约30%。 2、技术指标: 抗弯荷载》板自重0.75倍 隔声》30dB 面密度《60Kg/m² 抗冲击三次合格 耐火极限》1h 吊挂力SOON、24h不出现贯通裂纹 3、投资规模二年产5万平方米炉渣板的主要设备投资 约35万元(手工模具或机械生产),本产品为 利废产品,与同类板材相比,成本可降低三分之一。生产场地1000平方米,堆场 5000平方米。

轻质隔墙板设备价格

山东鑫诚达建筑模板设备有限公司

联系人：周经理

联系电话：159 6976 7571

联系地址：山东省德州市宁津县时集开发区