

复合夹芯隔墙板设备

产品名称	复合夹芯隔墙板设备
公司名称	宁津县鑫诚达建材设备厂
价格	130000.00/套
规格参数	品牌:鑫诚达 规格:4200*300*520 产地:德州市宁津县
公司地址	宁津县时集经济开发区
联系电话	15969767571

产品详情

复合夹芯隔墙板设备

- 1、容量轻：每平方米墙板 $46 \pm 2\text{kg}$ ，比砖混墙重量下降80%左右，降低了工程基础造价；
- 2、墙体薄：90mm厚的性能与600px砖墙相当，可扩大房屋使用面积10%-13%；
- 3、质量优：抗压强度、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、面密度、吊挂力、隔声量、耐火极限、干燥收缩值等均符合国家建材行业《JG/T169—2005建筑隔墙用轻质条板》标准；
- 4、板面平：减少砂浆层，批刮腻子后直接粉刷；
- 5、安装快：可钉、可锯、可钻、可刨裁剪容易，施工灵活，埋管及走线方便、安装省工省时，提高施工速度3-5倍；
- 6、价格低：价格低于传统实心墙，降低了工程综合造价；
- 7、不开裂：独创榫槽结构和施工工艺，很好地解决了困扰业界多年的墙板开裂问题。

立模设备基本信息

- 1、本公司生产的立模轻质隔墙板设备采用液压控制及电气控制系统，液压开合模，自动温控，机械化、自动化程度高；
- 2、电、水、汽均可加热，脱模快，养护周期短；
- 3、成型模腔结构刚度大，制板精度高，厚度准，平整度好；

- 4、塑料芯管内衬金属管，经久耐用，免冲洗，电动抽管省工省时；
- 5、连续张网式设计，布网均匀，准确方便；
- 6、一机多用，墙板长度、厚度可调，适合生产GRC、菱镁、石膏、陶粒等多种轻质板材|水泥发泡保温板设
- 7、设备、技术成熟，稳定可靠，耐久性好；
- 8、经多年实践，形成了成熟、完整的生产、服务、安装、施工、检验体系。

1) 节能环保方面：

环保：鑫诚达建材复合轻质保温墙板（以下简称复合墙板）所使用的原料100%不含对人体有害物质，满足GB6566-2010标准。节能：复合墙板面板是由植物纤维、水泥、粉煤灰或硅酸钙板材料组成，芯板由聚苯颗粒混凝土的蜂窝状结构，热传导系数很低，具有非常好的保温性能，而大多其它墙体材料采用空心结构，空隙中的空气流动加快了热能传递，保温性能低于复合墙板，复合墙板的容重为700kg/m³左右，仅为等同性能墙体材料重量的1/6，在运输环节节约了80%的运输费用。

2) 轻质薄体方面：

复合墙板的容重只有700kg/m³左右，复合墙板每平方米重量仅相当于实心砌体墙体重量的1/6，普通轻质墙体重量的1/2。90mm、100mm、120mm的复合墙板在常规建筑楼板上可以任意间隔房间，不会对建筑结构产生破坏（要求楼面设计荷载200kg/m²以上）。

3) 防水防潮方面：

复合墙板为纤维增强水泥平板，耐水性能特别突出，实践证明在潮湿环境和潮湿天气里复合墙板在不做任何防水处理的情况下做成水槽内侧不渗露、不起层、不发霉，外侧不结露。复合墙板可应用于厨房、卫生间、地下室、桑拿洗浴间、地下人防工程等潮湿环境。

4) 保温隔热方面：

复合墙板随季节气候的变化而自动调节室内空气水分含量的能力，使温度保持在一个恒温水平的生态效果，符合现代住宅建筑发展潮流。广泛应用于各种组合房屋：低层建筑物、复合公寓、别墅及城市住宅。

5) 防火方面：

复合墙板具有十分优异的防火隔热性能，1200摄氏度高温下，耐火极限超过5个小时，通过国家防火建材检验中心的检测，不燃性能达到GB8624-2006判定A1级标准。烟气毒性能达到GB/T20285-2006安全一级（AQ1）的要求，可以在钢结构、混凝土结构的影剧院、商场、工厂、仓库等各类工业与民用建筑中制作各种防火分区的防火墙，制作钢结构梁、柱等钢结构的防火包覆，制作烟道封闭、电梯井的防火围护等。

6) 抗震方面：

复合墙板自身采用三合一复合结构，本板具有很高的强度，具有优良的抗拉抗剪强度。墙板采用装配式施工，板与板之间采用榫接和高强聚合物抗裂砂浆粘接，板与梁与柱采用专用连接构件和强聚合物砂浆粘结。板内的混凝土凝结成均匀的蜂窝状芯材结构。在墙体承受撞击、吊挂等外力时，其应力随结构分解，这也是墙体抗震性好的主要原因。

7) 增加使用面积 降低工程造价：

复合墙板75mm墙板(免抹灰)比120mm砖墙(抹灰后是160mm)薄85mm，使用鑫诚达建材复合墙板每建造11.76延长米墙体可增加1平方米使用面积，房间整体面积使用率增加5%左右，同等建筑面积的房子，100m²房间使用复合墙板隔墙可以增加5平方米左右的使用面积。所以在商业地产和住宅中使用复合墙板隔墙可以大大提高使用价值，创造无形的财富（商铺中使用50mm建材复合墙板更具性价比）。

复合墙板的墙体重量仅有普通墙体重量的1/6，容重为700kg/m³左右，可以大幅降低建筑物自重，从设计阶段使用建材复合墙板，可以在基础和梁柱结构方面减少材料的用量，降低整体造价。

联系方式

联系人：周经理

咨询热线：159 6976 7571

地址：山东省德州市宁津县时集开发区

p>

销售电话 周经理 159 6976 7571

QQ 476445453