

# 塑料磨粉机-张家港立式塑料磨粉机-佳诺机械主打产品推荐

产品名称	塑料磨粉机-张家港立式塑料磨粉机-佳诺机械主打产品推荐
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	59000.00/台
规格参数	塑料磨粉机:600型塑料磨粉机 立式磨粉机:600立式塑料磨粉机 张家港磨粉机:张家港佳诺磨粉机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

## 产品详情

优质全自动塑料磨粉机应用范围及性能用于加工磨制热塑性PVC、PE塑料回收粒的研磨，也可以针对塑料、矿山、化工、冶金等行业中进行细微磨粉的设备。产量高、能耗低、节能环保、无粉尘污染。产品具有高产量低能耗的特点，用于碾磨聚乙烯PE、聚氯乙烯PVC、聚丙烯PP、聚苯乙烯PS、ABS等其他物料的粉体加工。设计合理，材料一进入就立即被捉牢、磨细，在迅速移出，这了研磨腔中材料的浪涌，避免了物料升温分解，从而有更高的产量。

### 佳诺机械SMP塑料磨粉机

采用新技术，主轴传动部分采用循环水冷却，日本NTN轴承，304不锈钢磨盘室箱体，抽风管道和出料管道采用304不锈钢制作，配备欧式带轮便于拆卸，磨盘间隙采用螺杆式调节，操作方便简单，精确度高无需打开磨盘便可操作。

### 优质塑料磨粉机注意事项

- 1、为使雷蒙磨粉机运转正常，应制定设备“设备保养安全操作制度”方能保证雷蒙磨粉机长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。
- 2、雷蒙磨粉机的磨辊装置使用时间超过500小时左右重新更换磨辊时，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换，加油工具可用手动加油泵。

3、雷蒙磨粉机在使用过程中，应有固定人员负责看管，操作人员必须具备一定的技术水平。雷蒙磨粉机在安装前对操作人员必须进行必要的技术培训，使之了解雷蒙磨粉机的原理性能，熟悉操作规程。

一、技术参数：1、框架结构，不锈钢管道旋风器。

2、管道、轴承座、箱体采用水冷和风冷，全自动温控装置。

3、不锈钢双层筛，配30目国标筛网。

4、独立电控箱，国内电器，数显电流表全自动控制。

5、欧式带轮、抱箍式管道连接设计，便于拆装。6: 磨盘数量： 一套

(动26把，定刀14.5把)7: 主轴转速： 3700rpm 8: 整机重量

1800kg 9: 粉碎磨盘直径： 600mm

10：产量： 300kg/h(根据物料粗细决定)

11:振动筛： 直径1000mm（带弹力球）

12:工作电压： 380V/50Hz

13：外形尺寸： 1800mm\*2900mm\*3850mm

14：主电机： 55KW(江苏仪能电机股份)