

AR-IA , AR-III A系列限流避雷针

产品名称	AR-IA , AR-III A系列限流避雷针
公司名称	郑州棕辉电子科技有限公司
价格	16800.00/根
规格参数	品牌:爱劳 型号:AR-IIB 产地:武汉
公司地址	郑州市二七区碧云路7号院2号楼10号
联系电话	13598851953

产品详情

具有普通避雷针的引雷作用并将雷电流导入大地的特点

阻止高层建筑雷电上行先导的产生

限制急剧上升的雷击电流，有效的降低雷电流幅值和陡度，减少雷电感应引起的二次效应

耐受雷电能力强

具有自身恢复功能，免维护，寿命长

可配备雷电计数器

抗风能力强，可抗45m/s的风力

保护范围按滚球法确定

接地电阻在高土壤电阻率地区可适当放宽，但应小于30

技术参数

型号	货号	总长度 (mm)	直径 (mm)	重量	通流容量	适用范围
AR-IA	10210001	2090	62	18.3kg	150kA	较重要设施直击雷防护
AR-IB	10210002	3690	62	26.7kg	250kA	较重要设施直击雷防护

AR-IIA	10220001	2175	90	27.8kg	200kA	重要设施直击雷防护
AR-IIB	10220002	3735	90	39.5kg	300kA	重要设施直击雷防护
AR-IIIA	10230001	1415	51	6.5kg	100kA	防雷单元的直击雷防护，如卫星接收天线、交通系统的收费站、场外摄像机
AR-IVBDS	10240001	2190	24	3kg	100kA	小灵通基站、天线、收费站和户外监控设备等的直击雷防护

AR-IA , AR-IB , AR-IIA , AR-IIB , AR-IIIA