

西门子20mA

产品名称	西门子20mA
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	西门子:西门子模块 20mA:西门子接口模块 德国:西门子20mA
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

西门子20mA

紧凑型高性能 CPU

带 24 点集成式 I/O

可通过下列部件进行扩展：

1 个信号板 (SB) 或通信板 (CB)；不适用于6AG1215-1AG31-2XB0、6AG1215-1BG31-2XB0、6AG1215-1HG31-2XB0

8 信号模块 (SM)

最多 3 个通信模块 (CM)

注：

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。

SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司

我公司经营西门子 PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服
数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1
LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全

新原装产品 ‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

联系人：黄工

传真：021-33556143

24小时咨询热线：18201996087 上海诗幕竭诚为您服务；

工作QQ：271413986

电话；021-33556143

可编程控制器上海诗幕公司优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。 以满足客户的需求为宗旨，以诚为本，精益求精

上海诗幕公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：SIEMENS 可编程控制器 1、 SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联。

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、直传动装置 1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

6ES7 440-1CS00-0YE0

CP440通讯处理器

6ES7 441-2AA04-0AE0

CP441-1通讯处理器

6ES7 963-1AA00-0AA0

CP441-2通讯处理器

6ES7 963-2AA00-0AA0

RS232C接口模板

6ES7 963-3AA00-0AA0

20mA接口模板

6ES7 870-1AA01-0YA0

RS422/485接口模板

6ES7 870-1AB01-0YA0

可装载驱动 MODBUS RTU 主站

6GK7 443-5FX02-0XE0

可装载驱动 MODBUS RTU 从站

6GK7 443-5DX04-0XE0

CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议

6GK7 443-1EX20-0XE0

CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议

6GK7 443-1GX20-0XE0

CP443-1 以太网通讯处理器

附件

CP443-1 高级以太网通讯处理器

6ES7 960-1AB04-0XA0

冗余系统同步模板（新）近距离同步（10米以内）

6ES7 960-1AA04-5AA0

冗余系统同步模板（新）远程同步模板（10米到10公里，用同长度的光缆）

6ES7 960-1AA04-5BA0

冗余系统光纤连接电缆（1米）（新）

6ES7 960-1AA04-5KA0

冗余系统光纤连接电缆（2米）（新）

冗余系统光纤连接电缆（10米）（新）

6ES7 833-1CC01-0YA5
6ES7 833-1CC00-6YX0
6ES7 197-1LA04-0XA0
6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 400-1TA01-0AA0
6ES7 400-1JA01-0AA0

S7F系统可选软件包
F运行授权
Y-LINK
前连接器
主板(18槽)
主板(9槽)

使用 OPC UA 接口对 S7-400 与 HMI/SCADA/MES/ERP 系统或第三方 PLC 进行开放的标准化连接。

随后可使用 CP 443-1 OPC UA，将现有 SIMATIC S7 系统连接到工业以太网，实现投资保护。

通过基本安全功能，例如：认证、授权、加密和数据签名，可对 OPC UA 数据进行安全、受保护的交换。

完全灵活，通过 OPC UA 可连接到各种公司系统作为客户端和服务端

由于通过 TCP/IP 进行通信，因此，数据传输速度高

缓解通信任务的 CPU。

通过在 SIMATIC S7-400 H 系统中使用，实现高设备可用性

以下功能提供了最佳维护支持：

通过 WAN 或互联网进行远程编程

安全的基于 web 的诊断

通过 IT 网络管理工具 (SNMP) 进行监控