

西门子接口模块RS422485

产品名称	西门子接口模块RS422485
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	西门子:西门子模块 RS422485:西门子接口模块 德国:西门子接口模块RS422485
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

西门子接口模块RS422485

CM PtP RS422/485 BA ; 带有 RS422 和 RS485 接口的通信模块, 适用于协议 Freepport、3964(R) 和 USS ; 15 针 Sub D 插座, 最高 19.2 Kbit/s , 1 KB 帧长度, 2 KB 接收缓冲区

CM PtP RS422/485 HF ; 带有 RS422 和 RS485 接口的通信模块, 适用于协议 Freepport、3964(R)、USS 和 Modbus RTU ; 15 针 Sub D 插座, 最高 115.2 Kbit/s , 4 KB 帧长度, 8 KB 接收缓冲区

SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司

我公司经营西门子 PLC ; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏, 变频器, 6FC, 6SNS120 V10 V60 V80伺服
数控备件: 原装进口电机 (1LA7、1LG4、1LA9、1LE1), 国产电机 (1LG0, 1LE0) 大型电机 (1LA8, 1
LA4, 1PQ8) 伺服电机 (1PH, 1PM, 1FT, 1FK, 1FS) 西门子保内全

新原装产品 ' 质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品; 不收取任何费。欢迎致电咨询。

联系人: 黄工

传真: 021-33556143

24小时咨询热线: 18201996087 上海诗幕竭诚为您服务;

工作QQ: 271413986

电话: 021-33556143

可编程控制器上海诗幕公司优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、
伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品, 均可质保一年,

系统及伺服电机, 力矩电机, 直线电机, 伺服驱动等备件销售。 以满足客户的需求为宗旨, 以
诚为本, 精益求精

上海诗幕公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：SIEMENS 可编程控制器 1、SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联。

4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177, MP277 MP377, SIEMENS 交、直流传动装置 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER 系列：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

6ES7 441-2AA04-0AE0
6ES7 963-1AA00-0AA0
6ES7 963-2AA00-0AA0
6ES7 963-3AA00-0AA0
6ES7 870-1AA01-0YA0
6ES7 870-1AB01-0YA0
6GK7 443-5FX02-0XE0
6GK7 443-5DX04-0XE0
6GK7 443-1EX20-0XE0
6GK7 443-1GX20-0XE0
附件

6ES7 960-1AB04-0XA0

6ES7 960-1AA04-5AA0
6ES7 960-1AA04-5BA0
6ES7 960-1AA04-5KA0
6ES7 833-1CC01-0YA5
6ES7 833-1CC00-6YX0

CP440 通讯处理器
CP441-1 通讯处理器
CP441-2 通讯处理器
RS232C 接口模板
20mA 接口模板
RS422/485 接口模板
可装载驱动 MODBUS RTU 主站
可装载驱动 MODBUS RTU 从站
CP443-5 基本型通讯处理器, 支持 Profibus-Fms 协议
CP443-5 扩展型通讯处理器, 支持 Profibus-DP 协议
CP443-1 以太网通讯处理器
CP443-1 高级以太网通讯处理器

冗余系统同步模板（新）近距离同步（10米以内）
冗余系统同步模板（新）远程同步模板（10米到10公里，用同长度的光缆）
冗余系统光纤连接电缆（1米）（新）
冗余系统光纤连接电缆（2米）（新）
冗余系统光纤连接电缆（10米）（新）
S7F 系统可选软件包
F 运行授权

集成

目的是通过标准化接口在 SIMATIC S7-400 与第三方系统之间进行数据交换。作为 OPC UA 服务器，CP 使用 OPC UA 机构以标准化和安全形式提供数据，以连接至具有 OPC UA 功能的 HMI、SCADA 或数据库系统作为客户端。

与不同制造商的 HMI/SCADA/MES/ERP 系统进行数据交换

作为 OPC UA 服务器，通信处理器以标准化形式提供数据，以与第三方控制器进行交换。与此同时，CP 可以通过对必要的模块进行编程，从另一作为 OPC UA 客户端的 OPC UA 服务器检索数据。

供应商中立的控制器到控制器通信