

西门子7.5KW软启动代理商

产品名称	西门子7.5KW软启动代理商
公司名称	深圳市卓畅科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:西门子 规格:原装正品 包装:原包
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐宝莲11-2号
联系电话	0755-23502382 13713710315

产品详情

SIRIUS 3RW40固态软起动器 SIRIUS 3RW40 可以用于三相异步电机的软起动和运行停机控制通过两相控制，整个起动时间内，所有三相中的电流可保持在最小值，且避免了干扰直流部件。这虽然不受影响，但在大多数应用中仍不可忽视。丰富的扩展性：应用领域从更换继电器和接触器一直扩展到在单机、网络以及分布式配置中更复杂的自动化任务。S7-300也越来越多地提供了对以前曾由于经济原因而开发的特殊电子设备的地区的进入。西门子软启动器3RW4435-6BC44,134A、75KW；400V螺钉接线,本机集成6输入/4输出共10个数字量I/O点。无I/O扩展能力。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器，2路独立的20kHz高速脉冲输出。内部本征设备保护可防止晶闸管热过载及功率方面的缺陷。另一个选择，可使用半导体保险丝防止晶闸管短路。我公司经营西门子全新原装现货plc；s7-200s7-300s7-400s7-1200 触摸屏，变频器，6fc，6sns120v10 v60 v80伺服数控备件：原装进口电机（1la7、1lg4、1la9、1le1），国产电机（1lg0，1le0）大型电机（1la8，1la4，1pq8）伺服电机（1ph，1pm，1ft，1fk，1fs）西门子保内全新原装产品‘质保一年。

（只卖原装货，要非原装货的请绕道）

大量现货供应

【全新现货 原装正品 假一罚十 价格美丽 服务舒心】

【长期合作客户之首选】

（西门子授权代理商）

联系人：吴宇（销售经理）

服务热线：13713710315

QQ/微信：164235855

公司电话：400-609-8505

公司传真：0755-23502382

=====

西门子7.5KW软启动代理商 西门子7.5KW软启动代理商

【公司介绍】

深圳市卓畅科技有限公司是一家专注于工控智能自动化产品的高科技民营企业，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，深圳卓畅科技公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面，为广大用户提供了SIEMENS的新技术及自动控制的优质解决方案。一致的模块化设计促进了低性能定制产品的创造和可扩展性的解决方案。来自西门子的S7 -

200微型PLC可以被当作独立的微型PLC解决方案或与其他控制器相结合使用。易于掌握: SIMATIC S7-200 Micro 自成一体,方便掌握。 ,西门子软启动器3RW3026-1BB04 ,25 A、11KW/400V、螺钉接线端子,本机集成6输入/4输出共10个数字量I/O点。无I/O扩展能力。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器，2路独立的20kHz高速脉冲输出。 ,软启动器是一种机控制装备，它集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体，电动机电压，使电压逐渐升高，并很自然的控制启动电流，从而使得电动机平稳启动。

目前，深圳卓畅科技与国内众多前工厂、集团合作，为其提供配套产品和服务，也为国内工业自动化控制领域的企业提供西门子自动智能化产品和优质解决方案，并获一直好评！有任何需求请咨询：13713710315（吴宇） 西门子软启动器3RW3026-1BB14 ,25

A、11KW/400V、螺钉接线端子,西门子软启动器3RW4037-1BB14

,63A、30KW/400V、螺钉接线,还具有可调脱扣等级和热敏电机保护功能。作为选项，晶闸管也可由SITOR 半导体熔断器提供短路保护，以便短路（协调类型2）后软起动机仍然工作。 ,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如：冲压机床，磨床，印刷机械，橡胶化工机械，中央空调，电梯控制，运动系统。 ,西门子软启动器3RW4436-6BC44 ,162A、90KW；400V螺钉接线,SIRIUS 3RW30 软起动机通过可变相位控制降低了电机电压，并将其从可选择的开始电压以斜坡模式上升至电源电压。启动时，这些设备限制了转矩以及电流，并可防止直接启动或星-三角形启动时产生的冲击。 ,西门子软启动器能够控制电动机的电压，使电压在启动中逐渐升高，自然地控制电流，使电动机能够平稳启动，将机械和电应力降至最小。 ,这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏，如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。 ,内部本征设备保护可防止晶闸管热过载及功率方面的缺陷。另一个选择，可使用半导体保险丝防止晶闸管短路。 ,紧凑型 SIRIUS 3RW30 软起动机所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 启动的接触器所需空间的三分之一。这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间，还完全省去了 wye-delta 起动机所需的布线工作。