

# AP4050DN-S接入点

产品名称	AP4050DN-S接入点
公司名称	上海龙田数码科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中江路879号天地软件园17栋3楼 QQ：3004682741
联系电话	62405474 18017321839

## 产品详情

### AP4050DN-S接入点

AP4050DN-S是华为面向分销市场发布的支持802.11ac wave 2标准的无线接入点产品，支持2×2MIMO和2条空间流，同时支持11n和11ac协议，可使无线网络带宽突破千兆，极大地增强用户对无线网络的使用体验，适合部署在中小型企业、机场车站、体育场馆、咖啡厅、休闲中心等场景。

### 关键特性

支持MU-MIMO，提供2条空间流；

提供2.4GHz及5GHz双频，整机速率可达1.267Gbps

### 技术规格参数

尺寸（长×宽×高）

电源输入

最大功耗

工作温度

天线类型

可同时在线的用户数量

最大发射功率

MIMO:空间流

无线协议

最高速率

AP4050DN-S

170mm×170mm×35mm

DC：12V±10%PoE供电：满足802.3af/at以太网供电标准

12.1W说明实际最大功耗遵照不同国家和地区法规而有所不同。

-10 ~ +50

内置双频全向天线

256

2.4G：23dBm（组合功率）5G：23dBm（组合功率）说明实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同。发射功率支持1dB步长调整，可调范围支持从最大发射功率向下调整至-3dBm。

2×2:2

802.11a/b/g/n/ac/ac wave2

1.267Gbps

