

山东淄博陶土透水砖

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 山东淄博陶土透水砖 |
| 公司名称 | 山东本明实业集团有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市历下区二环东路港澳花园综合楼1-401 |
| 联系电话 | 13532766227 |

产品详情

抗风化性能。抗风化性能是普通粘土砖重要的耐久性指标之一，对砖的抗风化性能要求应根据各地区的风化程度而定（风化程度的地区划分详见GB/T5101-1998）。砖的抗风化性能通常用抗冻性、吸水率及饱和系数三项指标划分。抗冻性是指经15次冻融循环后不产生裂纹、分层、掉皮、缺棱、掉角等冻坏现象；且重量损失率小于2%，强度损失率小于规定值。吸水率是指常温泡水24h的重量吸水率。饱和系数是指常温24h吸水率与5h煮沸吸水率之比。其一、景观砖的颜色可谓是丰富多彩，黄色、麻黄、红色、枣红色，窑变色，褐色，棕色，茶色，咖啡色，这些都是经常看见过的颜色，还有一些颜色可以根据客户要求，经过特殊工艺制成。凭借这一点，就可以满足园林设计的颜色上的要求，多种自然典雅的色彩可以给简单的形式赋予新的内容，使空间环境富有生气和动感。烧结普通砖可用于建筑维护结构，砌筑柱、拱、烟囱、窑身、沟道及基础等。可与轻骨料混凝土、加气混凝土、岩棉等隔热材料配套使用，砌成两面为砖、中间填以轻质材料的轻体墙。可在砌体中配置适当的钢筋或钢筋网成为配筋砌筑体，代替钢筋混凝土柱、过梁等。