

聚乙烯防渗土工膜 水产养殖防渗塑料膜

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 聚乙烯防渗土工膜 水产养殖防渗塑料膜 |
| 公司名称 | 山东鑫沃新材料有限公司 |
| 价格 | 5.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:鑫沃 产地:泰安 幅宽:6米 |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区天平街道办事处起驾店村 |
| 联系电话 | 0538-5891188 18905382238 |

产品详情

山东鑫沃新材料有限公司 HDPE土工膜 聚乙烯防渗土工膜 水产养殖防渗塑料膜 一布一膜
两布一膜 复合土工膜

一、HDPE土工膜的性能特点如下：

- 1、HDPE土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数（ 1×10^{-17} cm/s）；
- 2、HDPE土工膜具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃；
- 3、HDPE土工膜具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料；
- 4、HDPE土工膜具有很高的抗张力强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要；
- 5、HDPE土工膜具有很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能；
- 6、HDPE土工膜的整体性能，HDPE土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率，使HDPE土工膜能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用。适应地质不均匀沉降应变力强；
- 7、HDPE土工膜采用优质原生塑料与炭黑粒子不含任何防腐剂，HDPE已被我国用来取代PVC作为食品包装袋和保鲜膜原料。

二、用途：

主要应用 1、HDPE

- 土工膜适用环保、环卫：如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、医院固体废弃物等；
- 2、LDPE防渗膜适用水利工程：如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏、加固、水渠的防渗、垂直心墙、护坡等；
 - 3、HDPE防渗膜在市政工程：地铁、建筑物地下工程、种植屋面、屋顶花园、污水管防渗；
 - 4、聚乙烯防渗膜适用园林：人工湖、河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底、护坡、绿化草坪防水防潮等；
 - 5、高密度聚乙烯土工膜适用石化：化工厂、炼油厂、储油罐防渗、化学反应池、沉淀池的内衬、二次衬层等；
 - 6、聚乙烯土工膜适用矿业：洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等；
 - 7、低密度聚乙烯膜适用交通设施：公路的基础加固、涵洞的防渗；
 - 8、LDPE防渗膜适用农业：水库、饮用水池、蓄水塘、灌溉系统的防渗；
 - 9、HDPE膜适用水产养殖业：集约化、工厂化养殖池、鱼塘、虾池的内衬、海参圈护坡等；

10、高密度聚乙烯防渗膜适用盐业：盐场结晶池、卤池苫盖、盐膜、盐池塑苫膜。

三、施工方法：

土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。1、应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；4、先边坡后场底；5、边坡铺设时，展膜方向应基本平行于最大坡度线。铺设1. 铺设土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。2. 土工膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，一般不宜按图示尺寸裁切，应逐片编号，详细记录在专用表格上。3. 铺设土工膜时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。4. 膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm，通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度，即沿坡度方向排列。5. 通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。6. 土工膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。7. 土工膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对防渗膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。