

# 金属屏蔽电缆接头，金属防磁波电缆固定头

产品名称	金属屏蔽电缆接头，金属防磁波电缆固定头
公司名称	上海顶佳机械设备科技有限公司
价格	6.00/套
规格参数	品牌:TLYB 型号:M20X1.5 产地:上海
公司地址	奉贤区庄行镇芦泾村628号210室
联系电话	021-51985975 13774312818

## 产品详情

螺牙规格：公制牙MG牙规，德制PG牙，美制NPT锥螺纹，英制G(PF)管螺纹

產品說明：防爆铜材质精制而成，具有独特的防爆功能，另可在隔离线电缆时,降低电磁波干扰,特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用密封圈旋紧迫紧头，达到IP68-5Bar

工作温度：-40 ~ +100 短时可达 +120

产品材质：A.C.F 部份以黄铜制成，E 部份以 UL 認可之尼龍 PA66 製成 ( 防火等級 UL 94V-2 )，B 及 D 部份採用EPDM耐候橡膠製成。

安装方法：品牌接头将屏蔽电缆的外护层破除一小段，并将屏蔽层截断，将一小段屏蔽层导体反包在接头的内芯套外部，长度应长于密封圈位置，然后用力放置入电缆接头，出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹，接入进出口为内螺纹的电动设备上。

产品颜色：金属色，我们的规格不止以下型号，可接受定制，欢迎来电咨询。

具有防屏蔽的功能，阻断电磁干扰的作用。

自从有了电磁兼容性规定以来，EMC在相关的设备中附加进更多的含义。设备受到这样的规定：  
1，电磁干扰的产生必须受到限制，否则这样的设备不能生产 2，如果设备具有良好的抗电磁干扰性能，其生产不受到限制 设备生产商为满足要求，越来越多的要求使用带屏蔽的连接器的，这样可以接入屏蔽电缆，使用导电的外壳，这样可以与屏蔽的电缆相连接。在使用圆形连接器时应小心的将电缆的屏蔽层小心的引入到连接器的屏蔽端上，因此，好有一个360°度圆形支架，如果屏蔽层与导电的外壳牢固的

连接，就可以达到一个好的屏蔽值。

产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹外径	螺纹长度	高度	扳手尺寸	穿线方式	包装数量
	M12X1.5	3-6.5	12	6	19	14	A/B	75
TLYB-FZE MV.SC- M12	M12X1.5	4-8	12	6	22	20	A	32
TLYBFZ-E MV.SC1-M 12	M16X1.5	4-8	16	7	21	17/18	A/B	75
TLYBFZ-E MV.SC- M16	M16X1.5	5-10	16	7	24	22	A	32
TLYBFZ-E MV.SC1-M 16	M20X1.5	7-12	20	7	23.5	22	A/B	32
TLYBFZ-E MV.SC- M20	M20X1.5	9-14	20	7	27	26	A	32
TLYBFZ-E MV.SC1-M 20	M25X1.5	11-16	25	7	24.5	28	A/B	18
TLYBFZ-E MV.SC- M25	M25X1.5	13-18	25	7	28.5	30	A	18
TLYBFZ-E MV.SC1-M 25	M32X1.5	15-21	32	8	28	36	A/B	8
TLYBFZ-E MV.SC- M32	M32X1.5	17-24	32	8	33	38	A	8

TLYBFZ-E  
MV.SC1-M  
32