

# 控制与保护开关CPS ( KBO ) -125A漏电型L

产品名称	控制与保护开关CPS ( KBO ) -125A漏电型L
公司名称	温州北口电气有限公司
价格	560.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇苏岙村
联系电话	15067738971

## 产品详情

编辑内容仅供参考 本公司有样本 可电话咨询

KBO-125C 控制与保护开关CPS ( KBO ) -125A漏电型L

KBO-125C 控制与保护开关CPS ( KBO ) -125A漏电型L

KBO-125C 控制与保护开关CPS ( KBO ) -125A漏电型L

KBO-125C控制与保护开关CPS(KBO)-125A/63/80/100/M基本F消防

PCM CPS/KBO(KBO)控制与保护开关主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自0.25A至125A的电力系统中,能够接通、承载和分断正常条件下包括规定的运行过载条件下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流,如短路电流。

此型号为基本型,是集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,也是未来的发展趋势。

1、基本型产品PCM CPS的配置:主体、智能脱扣器、辅助触头组。

2、可逆型控制与保护开关电器PCM CPSN:以PCM CPS基本型作为主开关,与机械联锁和电气联锁等附件组合,构成可逆型控制与保护开关电器,适用于电动机的可逆或双向控制与保护。

3、双电源自动转换开关电器PCM CPSS:额定电流125A及以下产品以PCM CPS基本型作为主开关与机械联锁、电气联锁等附件组合,构成CB级或PC级的双电源自动转换开关电器ATSE;额定电流125A以上的A

TSE为PC级。

4、减压起动器PCMCP SJ、PCMCP SJ2、PCMCP SZ、PCMCP SR；以PCMCP S基本型为主开关，与适当接触器、时间继电器、机械联锁和电气联锁构成Y- 减压起动器PCMCP SJ、自耦减压起动器PCMCP SZ、电阻减压起动器PCMCP SR，实现电动机的减压起动和多种保护。

5、双速控制器PCMCP SD：以PCMCP S基本型作为主开关，与适当的接触器、电气联锁等附件组合，构成双速控制器，适用于双速电动机的控制与保护。

6、三速控制器PCMCP SD3：以PCMCP S基本型作为主开关，与适当的接触器、电气联锁等附件组合，构成三速控制器，适用于三速电动机的控制与保护。

7、  
增选功能型式：消防型（F型）、隔离型（G型）、漏电型（L型）、通讯型（T型）、配电箱（P型）。

产品选型：

PCMCP S/KBO(KBO) 基本型控制保护开关

PCMCP S/KBO(KBO)-F 消防型控制保护开关

PCMCP S/KBO(KBO)-G 隔离型控制保护开关

PCMCP S/KBO(KBO)-G 漏电型控制保护开关

PCMCP S/KBO(KBO) 双速型控制保护开关

PCMCP S/KBO(KBO) 可逆型控制保护开关

PCMCP S/KBO(KBO) 星三角型控制保护开关

PCMCP S/KBO(KBO) 自耦减压型控制保护开关