煤矿用镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套MHYBV

产品名称	煤矿用镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套MHYBV
公司名称	扬州市中能电缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:扬能 型号:MHYBV-1*4*1/1.38 产地:江苏扬州
公司地址	中国江苏扬州市扬州市北郊菱塘镇
联系电话	86-0514-4239158 13852554576

产品详情

煤矿用阻燃通信电缆（原煤矿用电话通信电缆）

产品用途：本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路。

执行标准：MT818.14－1999、Q/YZZN002-2009。

型号和名称及使用范围

型 号名 称使用范围MHYV（HUYV）煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆用于平巷、斜巷及机电硐室MHY
聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电话电缆用于平巷、斜巷及机电硐室MHYBV（HUYBV）煤矿用聚乙烯绝缘镀
乙烯护套通信电缆用于机械冲击较高的平巷、斜巷MHYAV（HUYAV）煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚
缆用于较潮湿的斜井和平巷作通信线MHYA32（HUYA32）煤矿用聚乙烯绝缘铝-
聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线

电缆规格

型 号规 格导体结构（根/直径）mmMHYV（HUYV）1×2、2×2、1×4、5×27/0.28MHVV（HUVV）1×2～10

.0MHYBV（HUYBV）5×2、10×2、20×2、30×2、50×21/0.5、1/0.8、1/1.0MHYAV（HUYAV）5×2、10×2、
2、80×2、100×21/0.5、1/0.8、1/1.0MHYA32（HUYA32）5×2、10×2、20×2、30×2、50×2、80×2、100×21

使用特性：电缆使用环境温度为－40°C～+50；在25°C时湿度为95%；电缆敷设温度≥－10°C；电缆敷设时的弯
V≥10倍电缆外径，其余型号≥15倍电缆外径。

技术指标：

型号 MHYVMHYBV MHYAV MHYA327/0.281/0.81/1.020°C时导体直流电阻Ω/km≤45≤36.7≤25.8固有衰减（800
≤1.10≤0.95≤0.720°C时导线绝缘电阻MΩ.km≥3000线对工作电容（800～1000Hz） μF/km≤0.06远端串间衰减
00m≥70电感（800～1000Hz）mH/km≤800试验电压-1.5Kv 1min直流电阻差-≤环阻的2%