

沈阳欧船 氟碳漆生产厂家

产品名称	沈阳欧船 氟碳漆生产厂家
公司名称	沈阳欧之冠喷涂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鸥船涂料 涂布率:8-10m ² /kg 耐擦洗(次):不少于10000
公司地址	铁西区兴顺街
联系电话	13194220407 13614019967

产品详情

各色氟碳面漆（双组份）

组成 是由聚四氟乙烯树脂组成是以氟碳元素为主要性能表现的一种高品质涂料。

特性 该漆具有超强的耐候性，卓越的防腐蚀性、自洁性、附着性，还有很高的防水防腐耐酸耐碱性，具有良好的柔韧性，抗划伤性，耐洗刷性和优异的抗裂、耐粉化及高硬度高丰满性。

用途 该漆可作为各种金属标志性建筑物外墙及各种装饰板材的超豪华耐久性的保护涂层。

物理说明 光泽度：高光（98%）哑光 无光

硬度 2H

固体含量：50%

耐冲力：50kg/cm

耐擦洗（次）：不少于10000

耐水性：288h不起泡、不脱落

耐盐物试验：2000h 不起泡、不脱落

耐冻融循环10次：不起泡不脱落

涂布率 理论值：8-10m²/kg（以20μm干膜计）

干燥时间 25 °C 表干 20min 实干 24h 完全固化 7d

施工参考

表面处理：涂漆之前，基材表面应清洁、干燥、平整、牢固、无油脂、锈

蚀等杂物，基面要求平整度误差2mm以下。

配套涂料：本产品可与同类树脂的底漆或环氧富锌底及中涂漆配套所使用。

注意事项：底漆必须完全干燥，墙面不得有粉尘等杂物。施工配比，主漆：

固化剂：稀释剂=10：1：2。配比完的漆料应在5-6小时用完否

则会结微小颗粒，不能使用。

附注：以上产品的数据、用途和建议是根据试验和实际使用中经验给

出的，仅作为施工参考。