

沈阳欧船 环氧地坪漆生产厂家

产品名称	沈阳欧船 环氧地坪漆生产厂家
公司名称	沈阳欧之冠喷涂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鸥船涂料 理论用量:5m ² /kg 表干: 5 h
公司地址	铁西区兴顺街
联系电话	13194220407 13614019967

产品详情

各色环氧地坪漆

组成 本品为双组份常温固化自干型油漆，组份一是由环氧树脂、耐磨颜料、助剂组成，组份乙是固化剂。

特性 本品常温干燥，漆膜硬度高、附着力好，涂料与水泥、木材、金属表面的粘接力。

涂层具有良好的耐磨、抗冲击性能。

抗酸碱、抗油耐腐蚀性能良好。

用途 适用于车间、厂房的地面、墙面涂装。

颜色 各色

理论用量 5m²/kg （以30微米干膜计，不含损耗）

干燥时间 25 °C 表干 5 h ，实干 24 h 。

涂装间隔 25 °C 最短24 h ，最长7天。

贮存期 12个月

施工方法 刷涂、滚涂

施工参考

表面处理： 施工前，除去地面上的油污、灰尘及水迹等杂物，地面应进行

打磨吸尘再涂刷封闭底漆。施工前将甲乙组份混合均匀，熟化

30分钟后施工。

配套涂料： 前道涂料为环氧封闭底漆和环氧地坪中涂漆。

注意事项： 施工时，需要无污染、无尘，干燥通风，空气中湿度在60%以

上、温度低于5℃时，达不到漆与固化剂的熟化程度，应选择

特殊配方。施工后需要养护7—14天漆膜硬度效果最佳。

附注： 以上产品的数据、用途和建议是根据试验和实际使用中经验给

出的，仅作为施工参考。