

防爆储存柜（安全储存柜）价格

产品名称	防爆储存柜（安全储存柜）价格
公司名称	深圳市佰科源工业设备有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品名:防爆安全储存柜 规格:90加仑 尺寸:H1650*W1090*D460mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋
联系电话	0755-36968162 13622351099

产品详情

防爆储存柜（安全储存柜）价格

防爆安全储存柜必须备有防爆测试报告，耐火测试报告，保证厂家生产的防爆柜质量符合标准。认证：表示通过欧盟CE权威认证，达到OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。认证：表示已通过美国和国际最高标准的检测，符合FM防火认证。

防爆储存柜介绍：

防爆柜通过欧盟CE权威认证，达到OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。

柜子整体为双层1.2mm 防火钢板构造，两层钢板之间间隔38mm 的空气阻燃层，柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。

独有的镀锌层板，层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。

柜体内外都经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影

严格按照OSHA(美国职业安全健康管理局)规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性，不易损坏。

采用优质冷轧钢板，增加强度，防爆性能更好。

柜身底部50mm 高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。

可根据客户要求定制特殊尺寸柜子以满足现场要求。

防爆储存柜规格表

产品型号	产品名称	产品规格	产品描述
------	------	------	------

BKY-004

4加仑防爆柜H560*W430*D430mm；颜色：黄色；容积4加仑/15升；可调层板：一块；门类型：单门，手动；

BKY-012

12加仑防爆柜H890*W590*D460mm；颜色：黄色；容积12加仑/45升；可调层板：一块；门类型：单门，手动；

BKY-030

30加仑防爆柜H1120*W1090*D460mm；颜色：黄色；容积30加仑/114升；可调层板：一块；门类型：双门，手动；

BKY-045

45加仑防爆柜H1650*W1090*D460mm；颜色：黄色；容积45加仑/170升；可调层板：二块；门类型：双门，手动；

BKY-060

60加仑防爆柜H1650*W860*D860mm；颜色：黄色；容积60加仑/227升；可调层板：二块；门类型：双门，手动；

BKY-090

90加仑防爆柜H1650*W1090*D860mm；颜色：黄色；容积90加仑/340升；可调层板：二块；门类型：双门，手动；

防爆储存柜特点：

1、层板调节方便。

目前国内大部分安全柜的层板与安全柜的连接均是通过层板本身直接卡入安全柜两边的卡槽进行的，由于层板本身具有一定的重量，并且层板与安全柜的卡槽接驳的特别紧，用户在进行层板上下调节高度时操作非常不便，60加仑以上的安全柜，工作人员甚至不能独立进行层板高度的调节操作。我们的安全柜采用抽拉式调节，层板和卡槽之间额外配置了活动楔块，通过楔块的上下调节而达到安全柜的高度调节，操作非常简单。

2、门锁零故障。

目前国内安全柜普遍存在门锁易损坏的情况，主要原因是由于门锁的面板与锁舌之间的连接问题，大型安全柜面板和锁舌距离较远，一般通过钢丝或者圆钢进行连接，钢丝和锁舌部分连接比较紧密，但钢丝容易拉伸，从而导致锁舌无法闭合的故障。圆钢不会拉伸，但其和锁舌的连接，只能通过点焊连接，而锁舌的尾部非常小，所以点焊不可能牢固，门锁开合一段时间锁舌和圆钢就会脱落，造成无法闭合锁舌，从而导致无法开门。我们的产品则有效的避免了本问题的出现。

3、静电接地导线。

我们的静电接地导线与静电夹的连接方式为拔插式的，如果公司已经有标准的静电接地插座，则可以直接拔除静电夹，而直接插入标准静电接地插孔。

4、我公司采用的是优质的1.2mm优质冷轧钢板，柜体内外都经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂。（深圳地区安检包过产品）

深圳市佰科源工业设备有限公司-----专业生产防爆安全储存柜，防爆储存柜用于规范储存易燃液体及某些危险化学品，能为您可燃易燃液体及化学品提供安全储存。不同型号的防爆柜可以满足您不同工作地点的摆放限制。

防爆储存柜（安全储存柜）价格